



EnduroSafe^{TM/MC}

VE7

Limpiador clorado de contacto prolongado seguro para metales blandos

Descripción

El limpiador EnduroSafe^{TM/MC} es un producto alcalino clorado para servicio pesado, seguro para metales blandos, diseñado para la limpieza de contacto prolongado en una amplia gama de operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas.

Tiempo de contacto prolongado

- Reduce la necesidad de aplicaciones múltiples
- Proporciona una mejor limpieza
- Penetra en grietas y fisuras

Una sola aplicación


- Aumenta la productividad del trabajador
- Usa menos producto
- Costo de explotación competitivo

Se enjuaga rápidamente

- Reduce la mano de obra
- Ahorra tiempo, agua y energía
- Produce menos agua residual

Discusión

El limpiador EnduroSafe^{TM/MC} es un líquido alcalino clorado para servicio pesado, seguro para metales blandos, diseñado para la limpieza de contacto prolongado en una amplia gama de operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Es adecuado donde se encuentran residuos pesados: plantas de carne, procesadores de aves de corral, pescados y plantas de procesamiento de vegetales. Es particularmente eficaz contra residuos de aceite y depósitos de grasa. Este producto utiliza tecnología de contacto prolongado. Cuando se aplica, se adhiere a las superficies verticales para proporcionar tiempo de contacto prolongado y excelente penetración en los residuos difíciles. El producto se mantiene húmedo sobre la superficie durante 8 a 10 minutos, que es más de cuatro veces más tiempo que los productos de espuma convencional estándar. También se colapsa rápidamente en el enjuague y se va por el drenaje, lo que ahorra agua y tiempo. Este producto es reconocido generalmente como seguro para los metales blandos.



Diverclean



EnduroSafe^{TM/MC}

VE7

Limpiador clorado de contacto prolongado seguro para metales blandos

Instrucciones de uso

La concentración sugerida de uso del limpiador EnduroSafe^{TM/MC} es 16–48 ml/l (2–6 onzas americanas/galón). Enjuague previamente las superficies con agua para eliminar la suciedad visible. Aplique como una capa delgada con aire moderado y permita entre 5 y 10 minutos de tiempo de contacto. Enjuague a fondo, de arriba hacia abajo, con agua potable. Aplique desinfectante final según corresponda. Consulte a su representante de Diversey para obtener instrucciones sobre Procedimientos de operación de desinfección estándar (SSOP, por sus siglas en inglés). Este producto se puede aplicar en todos los equipos de limpieza de planta abierta de Diversey. El tiempo de contacto óptimo ocurre cuando las presiones de aire y agua se regulan para producir humedad, espuma delgada y cuando la temperatura del agua de alimentación está por debajo de 38°C (100°F). Se recomienda usar mangueras de extremo abierto (3/4" x 50' máximo) con boquilla y totalmente desenrolladas para impedir proyecciones durante la aplicación de la espuma.

Datos técnicos

Certificación	Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos
Color/Forma	Líquido amarillo claro, transparente
Aroma	Cloro
Gravedad específica	1.14
pH (1%)	12.5
% P	1.12
% de cloro disponible	3.2
% de alcalinidad libre (Na ₂ O)	2.1
% de alcalinidad total (Na ₂ O)	3.4

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

Información sobre manejo y almacenamiento seguros

Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de este producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

Compatibilidad del producto

El limpiador EnduroSafe^{TM/MC} está diseñado para usarse a las concentraciones recomendadas en todos los grados de acero inoxidable, gomas naturales y la mayoría de las gomas y plásticos sintéticos. Este producto es seguro sobre aluminio y/o piezas galvanizadas.

Equipo de prueba

Kit de prueba #409239 o #409879

Normas preventivas

Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.