

PROFESSIONAL COMPUTERS

MONITOR LCD TOUCH

VISION 221S DUO

Soluzione 22" wide screen touch screen
professionale ed affidabile



Monitor LCD TFT da 22" (risoluzione massima: 1920x1080 pixel) con touch screen resistivo a doppia interfaccia seriale e USB.

Con il sistema Digital On-Screen Display (OSD) è possibile impostare i parametri di funzionamento del monitor (contrasto, luminosità, centratura, ...) tramite un semplice menu sullo schermo. È fornito, inoltre, di un sensore automatico di regolazione della luminosità e del dispositivo di sicurezza Kensington Lock sullo chassis.

Per la prima volta ASEM propone un monitor wide touch screen di grande formato, che trova negli ambienti del retail e dell'hospitality una perfetta connotazione di utilizzo.

Il nuovo monitor Vision 221S Duo, può essere veicolato comunque in tutti gli ambienti, fino a contesti industriali, grazie al grado di protezione frontale IP65 contro polveri e getti d'acqua.



DIGITAL AUTOMATION TECHNOLOGIES

SCHEDA TECNICA

Display LCD	Pannello da 22" wide TFT LCD a matrice attiva	Audio system	1W speaker / 2 canali
Touchscreen	5 fili resistivo	Montaggio VESA	10x10cm
Area visiva	Larghezza: 476.64 mm; Altezza: 268.11 mm	Alimentazione	Alimentatore integrato: AC100V~ AC240V
Angolo di visuale (O/V)	170-150° / 160-140°	Consumo	Acceso: 45W (tipico) - 55W (massimo) Modo Sleep: 4W Spento: 2W
Dimensione Pixel (O/V)	0.24825x0.24825 mm	Interfaccia touch	Seriale/USB
Tempo di risposta (ms)	Typical: 5ms Max: 8 ms	Temperatura	Operativa: 0° ~ 40°C Stoccaggio: -20° ~ 60°C
Rapporto di contrasto	1000:1 (tipico) - 700:1 (minimo)	Umidità	Operativa (non condensante): 20% ~ 80% Stoccaggio (non condensante): 10% ~ 90%
Luminosità	240 cd/mq (tipico) 200 cd/mq (minimo)	Menucontrollidell'utenn- te analogici	Luminosità, contrasto, posizione orizzontale/ verticale, ora, fase, selezione temperatura colori, posizione del OSD menu e lingua, salva e richiamata, modalità risparmio energia, RGB, audio.
Colori	16.7M	Dimensioni (L x A x P)	538.5 x 417383.8 x 287.14 mm
Segnale Video Input	R.G.B. Analogico	Peso	10.7 kg (netto) - 14.8 (imballato)
Sincronizzazione	H/V - Separata; Composita		
Connettori VGA	15 pin D-sub; DVI-D		
Frequenza di scansione	O: 31.47 kHz ~ 82.3kHz V: 56 Hz ~ 75Hz		
Risoluzione massima	1920 x 1080		
Plug and Play	VESA DDC2B		
Kensington Lock	Si		
Certificazioni	CE, FCC, Class B, UL, TUV		
Garanzia	36 mesi		



Via Buia, 4 - 33011 Artegna (UD)
 Telefono +39 0432 9671 Fax +39 0432 977465
 internet: www.asem.it email: marketing@asem.it