



















**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**SURFACE BONDER XI – TRIM BONDER TR30 – COMPOSITE BONDER  
RTP01 – RODDING BONDER RD50 – SINK BONDER SK11 PART B

Page: 1

Date de compilation: 01/04/2015

Révision: 01/04/2015

N° révision: 2

**Section 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**Nom du produit: SURFACE BONDER XI – TRIM BONDER TR30 – COMPOSITE BONDER RTP01 –  
RODDING BONDER RD50 – SINK BONDER SK11 PART A**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation du produit: PC1: Adhésifs, produits d'étanchéité.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Nom de la société: Integra Adhesives Inc.

Unit 4 - 33759 Morey Avenue

Abbotsford

British Columbia

V2S 2W5

Canada

Tél: +1 (604) 850 1321

Fax: +1 (604) 850 1354

Email: [contact@integra-adhesives.com](mailto:contact@integra-adhesives.com)**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Tél (en cas d'urgence): +1 (352) 323 3500 (Infotrac) — Contract #103390

**Section 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Classification (CLP): Org. Perox. CD: H242; Skin Sens. 1: H317

Classification (DSD/DPD): Sens.: R43

Effets indésirables: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Éléments d'étiquetage (CLP):**

Mentions de danger: H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Mentions d'avertissement: Danger

Pictogrammes de danger: GHS02: Flamme

GHS07: Point d'exclamation



[suite...]











## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SURFACE BONDER XI – TRIM BONDER 75 – COMPOSITE BONDER  
RTP01 – RODDING BONDER RD50 – SINK BONDER SK11 PART A

Page: 7

### Section 16: Autres informations

#### Autres informations

**Autres informations:** Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement No 453/2010.

Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) n° 1272/2008.

**Phrases de rubrique 2 et 3:** H241: Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.

H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**Désistement juridique:** Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.