



**SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nro. GADPS-DGCP-061-2021**

**Fecha:** Nueva Loja, 05 de Mayo del 2021  
**De:** Ing. Diana Lusdari Peña Castillo  
ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS  
**Para:** PROVEEDORES  
**Objeto de Contratación:** **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, INSUMOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO ARTE Y PINTURA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.**

Por medio del presente, se informa que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, inicio con el proceso de contratación para la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, INSUMOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO ARTE Y PINTURA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”**, por lo que invitamos a usted, de ser de su interés, envíe su cotización para participar en el mismo, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	INSUMOS	CANT.	ESPECIFICACIONES
1	Metros de Baldosa	6	Color: Amarillo puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
2	Metros de Baldosa	8	Color: Azul puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
3	Metros de Baldosa	8	Color: Rojo puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm



4	Metros de Baldosa	7	Color: violeta puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
5	Metros de Baldosa	3	-Color: Lavanda Brillante Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
6	Metros de Baldosa	7	color: celeste puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
7	Metros de Baldosa	3	-Color: Amarillo claro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
8	Metros de Baldosa	8	Color: verde limón Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
9	Metros de Baldosa	7	Color: Blanco puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm



10	Metros de Baldosa	5	Color: negro puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
11	Metros de Baldosa	5	-Color: naranja intenso Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
12	Metros de Baldosa	2	-Color: naranja claro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
13	Metros de Baldosa	3	Color: rosado puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
14	Metros de Baldosa	4	Color: café claro puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
15	Metros de Baldosa	4	Color: café oscuro puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm



16	Metros de Baldosa	4	Color: crema pura Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
17	Metros de Baldosa	11	Color: verde esmeralda Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
18	Metros de Baldosa	4	-Color: verde azulado Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
19	Metros de Baldosa	1	Color: gris puro Presentación: mt <sup>2</sup> Diseño: Liso Medida: 30x30 cm Usos: Piso/Pared Textura: lisa Aplicación: Exterior Espesor: 6mm
20	Barras de silicona	302	-Barras de silicona 7mm x 30cm -Material: Goma silicón -Color: transparente -Para todo tipo de trabajos manuales -Las barras comienzan a fundirse a partir de los 120 grados centígrados.
21	Cola blanca o Goma Escolar	6	-Presentación: unitaria -Contenido: 4 litros, -Uso: Ensamble de cartón, madera, papel Especial para pegar madera, playwood, planchas de aserrín prensado, cartón. No se recomienda para pegar formica y linóleo. Usos Lista para usarse, de gran adhesividad Fácil de aplicar No mancha. Seca Rápidamente. Transparente al secar. No inflamable No es tóxica. Pegamento en Base agua



22	Brochas de 1"	80	<p>-Presentación: Unidad</p> <p>-Material: Mango de Madera y cerdas suaves.</p> <p>- Medida: 1"</p> <p>-Uso: Pintar paredes, muebles, papel tapiz, valla, etc.</p> <p>Con Mango de agarre ligero y cómodo Para permitir la comodidad mientras se pinta durante mucho tiempo a la vez.</p> <p>-Ideal como pinceles de cuadro de pared, pinceles de pintura exterior, pinceles de pintura interior, cepillos de pintura de ajuste, pinceles de pintura de cubierta y así sucesivamente.</p>
23	Brocha de 3"	8	<p>-Presentación: Unidad</p> <p>-Material: Mango de Madera y cerdas suaves.</p> <p>- Medida: 3"</p> <p>-Uso: Pintar paredes, muebles, papel tapiz, valla, etc.</p> <p>-Con mango de agarre ligero y cómodo para permitir la comodidad mientras se pinta durante mucho tiempo a la vez.</p> <p>-Ideal como pinceles de cuadro de pared, pinceles de pintura exterior, pinceles de pintura interior, cepillos de pintura de ajuste, pinceles de pintura de cubierta y así sucesivamente.</p>
24	Brocha de 4"	8	<p>-Presentación: Unidad</p> <p>-Material: Mango de Madera y cerdas suaves.</p> <p>- Medida: 4"</p> <p>-Uso: Pintar paredes, muebles, papel tapiz, valla, etc.</p> <p>-Con mango de agarre ligero y cómodo para permitir la comodidad mientras se pinta durante mucho tiempo a la vez.</p> <p>-Ideal como pinceles de cuadro de pared, pinceles de pintura exterior, pinceles de pintura interior, cepillos de pintura de ajuste, pinceles de pintura de cubierta y así sucesivamente.</p>
25	Brochas de 1 1/2"	8	<p>-Presentación: Unidad</p> <p>-Material: Mango de Madera y cerdas suaves.</p> <p>- Medida: 1 ½ "</p> <p>-Uso: Pintar paredes, muebles, papel tapiz, valla, etc.</p> <p>-Con mango de agarre ligero y cómodo para permitir la comodidad mientras se pinta durante mucho tiempo a la vez.</p> <p>-Ideal como pinceles de cuadro de pared, pinceles de pintura exterior, pinceles de pintura interior, cepillos de pintura de ajuste, pinceles de pintura de cubierta y así sucesivamente.</p>
26	Lona	16	<p>Presentación: Metros cuadrado</p> <p>Medidas:16mts x 2mts</p> <p>Lona impermeable</p> <p>Una lona impermeable, de material resistente, flexible, y resistente al agua o impermeable, recubierta de poliuretano, o fabricada de materiales plásticos tales como polietileno</p> <p>-Con anillos reforzados en sus esquinas y en sus laterales para servir de puntos de anclaje de sogas, para atarlas o fijarlas</p>
27	Tiras de madera	37	<p>Presentación: Unidad</p> <p>Medidas: De 5cm. ancho x 2,5 grosor y 2,40 largo.</p> <p>Terminado: cepillado y lijado</p> <p>Madera: Laurel</p>



28	Serrucho	1	Presentación: Unidad Tamaño: 20" / 500 mm Material: Acero SK5 7 dientes por pulgada Triple diente (Más precisión) Corte rápido y larga vida útil Mango de madera. Dentado universal. Función: Corte de madera Antichispas: No
29	Martillo de uña curva	1	Presentación: Unidad Longitud Total: 14" Mango: Madera Material de la Cabeza: Acero al carbono forjado, templado, y pulido, Color: Original.
30	Tornillos.	1	Presentación: caja Cantidad por caja: 100 und Longitud: 3" Material: acero Color: negro
31	Bisagras	15	Presentación: unidad Pulgadas: 2" Material: Aluminio Utilidad: Para puertas batientes, con una capacidad de peso de 5 kilos por unidad.
32	Barniz	1	Presentación: Unidad Contenido: Galón Propiedades Principales Interior / Exterior cubierto. Barniz con resinas alquídicas de poliuretano Excelente resistencia a golpes, rayaduras, al agua, a las manchas. Gran elasticidad (Flexible) Alto brillo Descripción Barniz con resinas alquídicas de poliuretano que proporciona una gran resistencia a golpes, rayadas, al agua, a las manchas y una gran elasticidad. Acabado que resalta el veteado de la madera. Usos Para maderas en paredes y techos, muebles, objetos, puertas y ventanas en interior y exterior bajo techo. Secado: 5-6 horas Repintado: 12-24 horas Herramientas: Brocha, rodillo o pistola
33	Tiñer	1	-Presentación: Unidad -Contenido: Galón -Uso del producto: Tiene como propósito una vez que se mezcla con la pintura, modificar la viscosidad mediante la disolución del formador de película. -Color: Incoloro -Aspecto: Líquido transparente



34	Cemento	26	-Presentación: Saco -Contenido: 50 Kg -Uso: Para construcción en general color gris
35	Espátulas metálicas	18	Presentación: Unidad Medidas: 3" Mango: Madera Material: acero inoxidable
36	Super Glas A+B (Parte A Resina+Parte B Reactivo)	20	-Presentación: Frasco de 8 oz -Uso: Para dar acabado de vidrio con líquido Identificación: Resina Decorativa parte A; Endurecedor, Parte B CARACTERÍSTICAS -Forma: física líquido móvil -Color: ámbar -Olor: amoniacado -Usos: ideal para proteger fotos, impresos, tela, objetos, etc
37	Mascarillas desechables	50	-Presentación: Unidad -Características: N95, descartable para partículas, bandas estirables, clip nasal
38	Lijas para pared	45	Presentación: Pliego Numero: 100 Usos: Quitar pinturas duras con mucha facilidad, y capas gruesas de material. También para el lijado de metales oxidados y comenzar el nivelado de superficies muy rugosas. Denominación: Grueso Tipo de abrasivo: Lija al agua
39	Lustre para pisos	12	Lustre para pisos N° 5 Material: acero Usos: Para pisos limpios, hogares relucientes; pisos de vinil, baldosas, parquet, Remoción de óxidos.
40	Madera	320	Suave Medidas: 20x30 cm. Madera: nacedero y/o laurel Ventajas del producto: Madera libre de insectos, cepillados y lijados Recomendaciones: Se puede trabajar con herramientas eléctricas o manuales. Soporta el uso de herrajes, tornillos, tarugos o adhesivos para ser juntados.



41	Masilla exterior	5	<p>Presentación: Galón</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b> Masilla elastomérica está formulada con ligantes acrílicos de altos sólidos, posee gran resistencia a los álcalis y al agua. Puede ser utilizado en interiores y exteriores debido a que provee a la superficie de gran flexibilidad, durabilidad e impermeabilidad.</p> <p><b>USOS</b> Masilla elastomérica está formulada con ligantes acrílicos de altos sólidos, posee gran resistencia a los álcalis y al agua. Puede ser utilizado en interiores y exteriores debido a que provee a la superficie de gran flexibilidad, durabilidad e impermeabilidad.</p> <p><b>VENTAJAS</b> Trabaja como un resonador de fisuras en el relleno de roturas, agujeros, uniones, grietas, rajaduras, cuarteamientos, y otras imperfecciones propias de los enlucidos de cemento en nuestro medio. Además actúa como una cinta reforzada, ya que es un puente entre la abertura y lo llenado.</p> <p><b>APLICACIÓN</b> Temperatura Ambiente: mínima: 10°C , máxima: 43 °C Equipo de Aplicación: Brocha o rodillo Dilución: Con agua</p>
42	Pincel Redondo Nro. 1	135	<p>Presentación: Unidad</p> <p>Forma: redondo</p> <p>Características: Cerda o Pelo, mango corto barniz marrón oscuro y virola de aluminio, suave y flexible que absorbe una gran cantidad de pintura.</p> <p>Usos: Adecuado para acabado y pintura en varias superficies, como madera, lienzo, cerámica, yeso, galletas, telas finas, papel y técnicas de acuarela y guache</p>
43	Pincel redondo Nro. 2	105	<p>Presentación: Unidad</p> <p>Forma: redondo</p> <p>Características: Cerda o Pelo, mango corto barniz marrón oscuro y virola de aluminio, suave y flexible que absorbe una gran cantidad de pintura.</p> <p>Usos: Adecuado para acabado y pintura en varias superficies, como madera, lienzo, cerámica, yeso, galletas, telas finas, papel y técnicas de acuarela y guache</p>
44	Pincel redondo Nro. 4	135	<p>Presentación: Unidad</p> <p>Forma: redondo</p> <p>Características: Cerda o Pelo, mango corto barniz marrón oscuro y virola de aluminio, suave y flexible que absorbe una gran cantidad de pintura.</p> <p>Usos: Adecuado para acabado y pintura en varias superficies, como madera, lienzo, cerámica, yeso, galletas, telas finas, papel y técnicas de acuarela y guache</p>
45	Pincel diagonal o Biselado Nro. 4	25	<p>Presentación: Unidad</p> <p>Forma: Biselado (angular) con mango largo en color negro y virola de aluminio.</p> <p>Composición: de pelo sintético dorado.</p> <p>Usos: Adecuado para acuarela, tela, artesanía, óleo y acrílica.</p>





46	Pincel diagonal o Biselado Nro. 6	25	Presentación: Unidad Forma: Biselado (angular) con mango largo en color negro y virola de aluminio. Composición: de pelo sintético dorado. Usos: Adecuado para acuarela, tela, artesanía, óleo y acrílica.
47	Pincel diagonal o Biselado Nro. 8	25	Presentación: Unidad Forma: Biselado (angular) con mango largo en color negro y virola de aluminio. Composición: de pelo sintético dorado. Usos: Adecuado para acuarela, tela, artesanía, óleo y acrílica.
48	Pinceles Nro. 000	85	Presentación: Unidad Nro. 000 Cerde: Suave Usos: ¡Perfectos para lettering, delinear y dibujar los más pequeños y finos detalles! Tamaño: #000 Material del mango: Madera
49	Pincel Plano Nro. 10	65	Presentación: Unidad Nro. 10 Forma: Plano Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente igual ancho que largo. Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
50	Pincel Pano nro.2	80	Presentación: Unidad Nro. 2 Forma: Plano Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente igual ancho que largo. Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
51	Pincel Plano Nro. 4	65	Presentación: Unidad Nro. 4 Forma: Plano Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente igual ancho que largo. Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
52	Pincel Plano Nro. 6	65	Presentación: Unidad Nro. 6 Forma: Plano Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente igual ancho que largo. Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
53	Pincel Plano Nro. 8	65	Presentación: Unidad Nro. 8 Forma: Plano Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente igual ancho que largo. Usos: Son ideales para pintar secciones grandes



54	Pincel Plano Nro. 12	88	Presentación: Unidad Nro. 12 Forma: Plano Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente igual ancho que largo. Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
55	Estiletes	51	Dimensiones: 3.5 cm de ancho x 16 cm. De largo Material: Plástico Contenido: Con mango de plástico y cuchilla de precisión, traba de seguridad, ideal para trabajos manuales, cortar vidrio, navaja corrediza.
56	Pistola de silicona	40	Forma: De Pistola con una abertura en la parte posterior por la que se coloca la barra y un gatillo que nos permite controlar el avance de la misma. Soporta barras de 10 a 11 mm. Color: Negro Ancho: 11 Alto: 15 Material: Plástico Peso: 0.050 kg Tipo: PISTOLA SILICONA Potencia: 40 W - 230v/50Hz Sistema de seguridad: Pico aislante Usos: reparaciones en el hogar, trabajos de artesanía y manualidades, pegar juguetes, unir flores artificiales, pegar muebles, trabajos en madera y pegar cartón
57	Pintura acrílica color amarillo satinada	11	Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento, alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos. PRESENTACIÓN: Galón ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C USOS Recomendada para la protección y decoración de superficies de fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por: · Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. · Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto inalterable por varios años. APLICACION Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo · Las condiciones de aplicación serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima: 43 °C La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 ° C por encima de la temperatura de rocío. Humedad relativa: 60% máximo Diluyente recomendado: Agua Proporción de dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% con agua. Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.



58	Pintura acrílica color azul satinada	11	<p>Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica</p> <p>CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento, alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.</p> <p>PRESENTACIÓN: Galón</p> <p>ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C</p> <p>USOS</p> <p>Recomendada para la protección y decoración de superficies de fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. · Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto inalterable por varios años.</li></ul> <p>APLICACION</p> <p>Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo · Las condiciones de aplicación serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima: 43 °C La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 ° C por encima de la temperatura de rocío. Humedad relativa: 60% máximo Diluyente recomendado: Agua</p> <p>Proporción de dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% con agua.</p> <p>Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua</p>
59	Pintura acrílica color blanco satinada	16	<p>Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica</p> <p>CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento, alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.</p> <p>PRESENTACIÓN: Galón</p> <p>ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C</p> <p>USOS</p> <p>Recomendada para la protección y decoración de superficies de fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. · Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto inalterable por varios años.</li></ul> <p>APLICACION</p> <p>Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo · Las condiciones de aplicación serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima: 43 °C La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 ° C por encima de la temperatura de rocío. Humedad relativa: 60% máximo Diluyente recomendado: Agua</p> <p>Proporción de dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% con agua.</p> <p>Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.</p>



60	Pintura acrílica color negro satinada	6	<p>Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica</p> <p>CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento, alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.</p> <p>PRESENTACIÓN: Galón</p> <p>ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C</p> <p>USOS</p> <p>Recomendada para la protección y decoración de superficies de fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. · Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto inalterable por varios años.</li></ul> <p>APLICACION</p> <p>Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo</p> <p>Las condiciones de aplicación serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima: 43 °C</p> <p>Humedad relativa: 60% máximo</p> <p>Diluyente recomendado: Agua Proporción de dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% con agua.</p> <p>Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua</p>
61	Pintura acrílica color rojo magenta satinada	9	<p>Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica</p> <p>CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento, alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.</p> <p>PRESENTACIÓN: Galón</p> <p>ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C</p> <p>USOS</p> <p>Recomendada para la protección y decoración de superficies de fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. · Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto inalterable por varios años.</li></ul> <p>APLICACION</p> <p>Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo</p> <p>Las condiciones de aplicación serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima: 43 °C La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 ° C por encima de la temperatura de rocío. Humedad relativa: 60% máximo</p> <p>Diluyente recomendado: Agua Proporción de dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% con agua. Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua</p>



62	Porcelana fría	40	<p>Presentación: Libra Color blanco Porcelana fría no comestible, ideal para modelar todo tipo de figuras y flores. Características: Es una masa suave y elástica, lista para usar. Se utiliza exactamente igual que el fondant o la pasta de goma, pero no es comestible. Se puede teñir con colorantes alimentarios, pero también con colorantes acrílicos, óleos, témperas, acuarelas.... No necesita horno, se seca al aire y no se agrieta.</p>
63	Porcelana para Sellar Uniones de Baldosas: color Amarillo	6	<p>Presentación: Funda Contenido: 2 Kg. Color: amarillo USOS Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general. VENTAJAS Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared. No se escurre en superficies verticales. Excelente impermeabilidad. Buena adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, pueden combinarse entre sí.</p>
64	Porcelana para Sellar Uniones de Baldosas: color Azul	6	<p>Presentación: 2 Kg. Color: azul USOS Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general. VENTAJAS Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared. No se escurre en superficies verticales. Excelente impermeabilidad. Buena adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, pueden combinarse entre sí.</p>
65	Porcelana para Sellar Uniones de Baldosas: color Rojo	6	<p>Presentación: Funda Contenido: 2 Kg. Color: rojo USOS Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general. VENTAJAS Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared. No se escurre en superficies verticales. Excelente impermeabilidad. Buena adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, pueden combinarse entre sí.</p>



66	Porcelana para Sellar Uniones de Baldosas: color Blanco	12	Presentación: Funda Contenido: 2 Kg. Color: blanco USOS Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general. VENTAJAS Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared. No se escurre en superficies verticales. Excelente impermeabilidad. Buena adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, pueden combinarse entre sí.
67	Porcelana para Sellar Uniones de Baldosas: color negro	4	Presentación: Funda Contenido: 2 Kg. Color: negro USOS Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general. VENTAJAS Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared. No se escurre en superficies verticales. Excelente impermeabilidad. Buena adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, pueden combinarse entre sí.
68	Porcelana para Sellar Uniones de Baldosas: color naranja	2	Presentación: Funda Contenido: 2 Kg. Color: naranja USOS Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general. VENTAJAS Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared. No se escurre en superficies verticales. Excelente impermeabilidad. Buena adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, pueden combinarse entre sí.



69	Porcelana para Sellar Uniones de Baldosas: color violeta	2	Presentación: Funda Contenido: 2 Kg. Color: violeta USOS Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general. VENTAJAS Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared. No se escurre en superficies verticales. Excelente impermeabilidad. Buena adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, pueden combinarse entre sí.
70	Porcelana para Sellar Uniones de Baldosas: color verde oscuro	2	Presentación: Funda Contenido: 2 Kg. Color: verde oscuro USOS Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general. VENTAJAS Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared. No se escurre en superficies verticales. Excelente impermeabilidad. Buena adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, pueden combinarse entre sí.
71	Resina	2	Presentación: Unidad Contenido: Galón acrílica transparente Látex vinil acrílico al 50% de sólidos de elevado desempeño, excelente resistencia a la abrasión, muy buena adherencia a diferentes sustratos y excelente eficiencia para ligar pigmentos y rellenos. USOS Por su resistencia al agua se lo usa para empastes, así como imprimante para superficies que serán pintadas, posee buena plasticidad y excelentes propiedades de brillo y transparencia.
72	Rodillos	6	Presentación: Unidad Aplicaciones: Para la aplicación de pinturas tanto vinílicas como esmaltes, preferentemente sobre superficies lisas. Largo en pulgadas: 9 Grosor mm: 15 Centro componente: Polipropileno Felpa componente: Poliéster Felpa color: Blanco



73	Rollos de alambre de amarre	2	<p>Presentación: rollo Peso: 500 gr DESCRIPCIÓN: Es un alambre de acero de sección circular con superior lisa recubierto con zinc (galvanizado liviano 50 – 60 g/m2 según calibre) que resiste a la oxidación. USOS: En la construcción se lo utiliza para amarre de encofrados y varillas, para sujetar armaduras, armados de losas, zapatas, cerramientos, vigas, columnas, emparrillados, se usa también para artesanías, ataduras, empaques de mercancías, corrales, viñedos, entre otros. Aplicaciones agrícolas e industriales Aplicaciones domésticas. Amarres de cercas y gaviones. Aplicaciones en ambientes corrosivos.</p>
74	Silicón transparent e blanco	6	<p>Presentación: Tubo DESCRIPCION: Sellador resistente y versátil. Gran capacidad de ensamblaje. Aprueba de sensores de oxígeno; baja volatilidad Tipo: Silicona Color: Transparente Material: Silicona Contenido Neto:85 gr Peso:85 gr Embalaje: Si Uso: Ideal para sellar y unir metal, vidrio, vinilo, hule, plástico, concreto, etc.</p>





75	Tabla triple	9	<p>Presentación: Unidad Dimensiones: tableros de 1,22m x 2,44m Los tableros TRIPLEX están fabricados con un número impar de chapas de madera, colocadas una sobre otra, de manera que formen un ángulo recto entre las fibras de dos capas adyacentes. Las chapas de madera son unidas por un proceso de presión y temperatura, mediante una resina, creando un ensamble con características de resistencia iguales o superiores a la madera sólida. Espesor: 4mm Características</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Madera tropical.</li></ul> <p>Ventajas del producto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 100o/o madera natural de bosques sustentables.</li><li>• Se puede trabajar con herramientas típicas de carpintería, cortar en cualquier sentido, cepillar en cantos, perforar, calar y atornillar al igual que la madera aserrada.</li><li>• No requiere de herramientas eléctricas para un correcto corte.</li><li>• Retiene clavos, tornillos y otros herrajes con firmeza y sin producir rajaduras.</li></ul> <p>Principales aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructura de muebles interiores (baja exposición a la intemperie).</li><li>• Carpintería en general.</li><li>• Estructuras de soporte para encofrados en construcciones húmedas.</li></ul> <p>Ventajas del producto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 100o/o madera natural de bosques sustentables.</li><li>• Tableros de láminas de madera que alinean las fibras de madera perpendicular unas con otras, configuración que permite tener el tablero con mejores especificaciones fisicomecánicas de la industria.</li><li>• Certificación de respaldo INEN 900, para tableros contrachapados.</li><li>• Tablero diseñado para resistir una alta carga estructural.</li></ul>
76	Yeso De Molde Manualidad es Extrafino Artesanal Industrial	12	<p>Presentación: Saco Contenido: 20 Kg Color: Blanco Usos: Ideal para el trabajo de moldes y matrices. Al ser fino permite que se compacte mejor y ofrece mayor durabilidad al producto final. Puede utilizarse para producir matrices para la fabricación de materiales cerámicos o figuras para arte y decoración. Tiempo de secado: rápido instantáneo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Resiste degradaciones, superabsorbente, su finura permite una mayor compactación y durabilidad al producto final.</li><li>-Excelente calidad al fraguar</li><li>-Mayor tiempo de trabajo</li><li>-Detalles nítidos</li><li>-No hace daño a la piel</li><li>-Excelentes propiedades de desmoldes</li></ul>



77	Borrador por unidad	20	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ancho: 62mm</li><li>· Alto:11mm</li><li>· Profundidad 22mm</li><li>· Suave</li><li>· No mancha el papel</li><li>· Color negro para Lápiz</li></ul>
78	Venda de Gasa	40	<ul style="list-style-type: none"><li>· Unidad en Rollo</li><li>· 50% algodón y 50% viscosa</li><li>· Medidas: 6" (15cm)x 3m de largo</li><li>· Hidrófila, transpirable,</li><li>· Tupido medio y de tacto suave</li><li>· Color: blanco</li></ul>
79	Jabón líquido	5	Para manos de 500 ml
80	Lápiz HB	21	<ul style="list-style-type: none"><li>· Por Unidad</li><li>· Cuerpo de madera</li><li>· Largo 17 cm</li><li>· Ancho 0.3 cm</li><li>· Color: negro</li></ul>
81	Tela Lienzo	40	<ul style="list-style-type: none"><li>· Por metros</li><li>· 150 cm de ancho,</li><li>· 130 gr/m2</li><li>· tejido plano</li><li>· 65% poliéster y 35% de algodón</li></ul>
82	Papel higiénico	41	<ul style="list-style-type: none"><li>· Por unidad</li><li>· Doble hoja</li><li>· Color blanco</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>· de 50 mts.</li></ul>
83	Papel periódico	30	Papel periódico Usado
84	Plastilina grande	50	Cajas de 12x8 grosor 1,3
85	Vaselina	50	Vaselina solida de 1 oz.
86	Fieltro llano	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· color negro</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
87	Fieltro llano	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· color beige</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
88	Fieltro llano	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· color amarillo</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
89	Fieltro llano	11	<ul style="list-style-type: none"><li>· color rojo</li><li>· 100% acrílico (sintético)</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
90	Fieltro llano	9	<ul style="list-style-type: none"><li>· color café</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
91	Fieltro llano	11	<ul style="list-style-type: none"><li>· color blanco</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
92	Fieltro llano	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· color azul</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
93	Fieltro llano	12	<ul style="list-style-type: none"><li>· color piel</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
94	Fieltro llano	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· color lila</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
95	Fieltro llano	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· color verde</li><li>· Ancho 150 cm</li><li>· 100% poliéster</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>· Tejido Plano</li><li>· grosor 340 gramos</li></ul>
96	Agujas	41	<ul style="list-style-type: none"><li>· Para cocer a mano,</li><li>· tronco bien pulido,</li><li>· ojo liso</li><li>· N° 12</li></ul>
97	Hilo	50	<ul style="list-style-type: none"><li>· color negro,</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
98	Hilo	50	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color beige</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
99	Hilo	40	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color amarillo</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
100	Hilo	40	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color rojo</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
101	Hilo	40	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color café</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>



102	Hilo	85	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color blanco</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
103	Hilo	50	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color azul</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
104	Hilo	50	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color piel</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
105	Hilo	50	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color lila</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
106	Hilo	100	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hilo color verde</li><li>· carrete de plástico</li><li>· Polyester 100%</li><li>· De 250 yardas</li></ul>
107	Alfileres con cabeza	50	<ul style="list-style-type: none"><li>· En rodela</li><li>· cabezas de colores</li></ul>
108	Plumón 250 gr	70	Relleno para almohadas, fibra suave hueca siliconada
109	Tela Dracon estampado	21	<ul style="list-style-type: none"><li>· Con estilos navideños colores fuertes</li><li>· Ancho 1.50mt</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>· 100% Polyester</li></ul>
110	Tela Dracon estampado	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· Color blanco con rayas roma de 4 mm horizontales color roja;</li><li>· Tejido plano</li><li>· 80% Polyester y 35% algodón</li></ul>
111	Tela Dracon estampado	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· Color blanco con rayas roma de 4 mm horizontales color negra;</li><li>· Tejido plano</li><li>· 80% Polyester y 35% algodón</li></ul>
112	Tela Dracon estampado	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ancho 150 cm</li><li>· Color blanco con pepas (bolitas) 20mm de color roja</li><li>· Peso 120gr/m2</li><li>· Distancia entre punto 45mm</li><li>· Tipo de tejido Plano</li><li>· 65% Polyester y 35% algodón</li></ul>
113	Tela Dracon estampado	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ancho 150 cm</li><li>· Color blanco con pepas (bolitas) 20mm de color negra</li><li>· Peso 120gr/m2</li><li>· Distancia entre punto 45mm</li><li>· Tipo de tejido Plano</li><li>· 65% Polyester y 35% algodón</li></ul>
114	Tela Dracon estampado	10	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ancho 150 cm</li><li>· Color blanco con pepas ( bolitas) 20mm de color azul</li><li>· Peso 120gr/m2</li><li>· Distancia entre punto 45mm</li><li>· Tipo de tejido Plano</li><li>· 65% Polyester y 35% algodón</li></ul>



115	Cinta en tela organza color rojo	45	<ul style="list-style-type: none"><li>Ancho 2cm</li><li>fantasía navideña de 38mm de ancho 100% Nylon</li><li>bordes de satén</li></ul>
116	Cinta en tela organza color verde	45	<ul style="list-style-type: none"><li>Ancho 2cm</li><li>fantasía navideña de 38mm de ancho 100% Nylon</li><li>bordes de satén</li></ul>
117	Cinta en tela organza color blanco	45	<ul style="list-style-type: none"><li>Ancho 2cm</li><li>fantasía navideña de 38mm de ancho 100% Nylon</li><li>bordes de satén</li></ul>
118	Hilo blanco	10	<ul style="list-style-type: none"><li>Hilo de bordar color blanco ( cedilla)</li><li>De 250 yardas</li></ul>
119	Hilo rojo	10	<ul style="list-style-type: none"><li>Hilo de bordar color rojo ( cedilla)</li><li>De 250 yardas</li></ul>
120	Hilo verde	10	<ul style="list-style-type: none"><li>Hilo de bordar color verde ( cedilla)</li><li>De 250 yardas</li></ul>
121	Foami escarchado color amarillo	6	<ul style="list-style-type: none"><li>60x90, 2mm de espesor</li></ul>
122	Foami escarchado color azul	5	<ul style="list-style-type: none"><li>60x90, 2mm de espesor</li></ul>
123	Foami escarchado color rojo	5	<ul style="list-style-type: none"><li>60x90, 2mm de espesor</li></ul>
124	Foami escarchado color dorado	5	<ul style="list-style-type: none"><li>60x90, 2mm de espesor</li></ul>
125	Escarcha en polvo color rojo	1	<ul style="list-style-type: none"><li>Escarcha brillante</li><li>Por libra</li></ul>
126	Escarcha en polvo color verde	1	<ul style="list-style-type: none"><li>Escarcha brillante</li><li>Por libra</li></ul>





127	Escarcha en polvo color dorada	1	<ul style="list-style-type: none"><li>· Escarcha brillante</li><li>· Por libra</li></ul>
128	Escarcha en polvo color blanco	1	<ul style="list-style-type: none"><li>· Escarcha brillante</li><li>· Por libra</li></ul>
129	PIROGRABADOR INDUSTRIAL ELECTRICO	12	<ul style="list-style-type: none"><li>-Fusible de protección contra sobre cargas de la red eléctrica.</li><li>- Regulador Electrónico de temperatura "Bajo y alto" para mayor comodidad a la hora de trabajar materiales blandos y materiales fuertes.</li><li>- Doble potencia de grabado.</li><li>- 7 Agujas.</li><li>- Soporta hasta calibre 0,9 mm en el resistivo de las agujas.</li><li>- Dimensiones: 10 Cm Alto, 21,5 Cm Ancho, 16,5 Cm de profundidad.</li><li>- Peso 1.600 Gramos.</li><li>- Soporta de 4 a 5 horas de trabajo continuo.</li><li>-Consumo máximo 0.14 A</li><li>-Tensión 120 Voltios</li><li>-Potencia 30 Watts</li><li>-Mango desarmable con aislante térmico</li><li>-Mango diseñado para punta universal</li></ul>

**VIGENCIA DE LA OFERTA.**

Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas. Este periodo podrá prorrogarse por disposición de la Comisión Técnica o delegado, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

**VIGENCIA DE LA PROFORMA.**

Para el presente proceso de contratación, la vigencia de la proforma será de 30 días calendarios.

**LUGAR DE ENTREGA .**

El lugar de entrega de los bienes e insumos será en el Almacén General del Gobierno Autónomo Provincial de Sucumbíos, ubicado en la Av. 20 de Junio y Carchi, ciudad Nueva Loja, Cantón Lago Agrio



Provincia de Sucumbíos, de lunes a viernes, en el horario de 07h00 a 16h00.

**PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO).**

El plazo para la entrega de los bienes e insumos adquiridos será de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción de la Orden de Compra o Contrato.

**LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA CONTRATACIÓN.**

Provincia Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja.

**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.**

El pago total se realizará contra entrega – recepción de los bienes e insumos, previa presentación de los siguientes documentos:

- Acta de Entrega Recepción, firmada y sellada por el responsable de la Unidad de Almacén General del GADPS, el Administrador del Contrato u Orden de Compra y los técnicos delegados para la recepción, de acuerdo al Art. 124 del Reglamento de la LOSNCP.
- Garantía Técnica de los bienes entregados.
- Factura vigente autorizada por el SRI.
- Copia del registro único del contribuyente RUC.
- Copia del registro único del proveedor RUP.
- Copia de cedula del representante legal (persona jurídica).
- Copia del certificado bancario actualizado.
- Carta de compromiso o reposición.

**GARANTÍAS.**

**Art. 76, de la LOSNCP.- Garantía Técnica para ciertos Bienes.**-En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

El oferente deberá presentar una garantía técnica de **noventa días (90)**, que asegure la calidad y buen funcionamiento de estos durante su vida útil. Además, al momento de la suscripción de la orden de compra o contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, así como los catálogos y manuales en español de existir.

**CÓDIGO CPC.**

Los códigos CPC del presente proceso son los siguientes:

373100013-347905211-3699000143-319110012-271600126-315100011-429211011-429213113-299217247-429921729-351100011-3529010778-374400111-4292100117-3544002144-481600924-379100013-4292100117-313100011-354900421-389930411-4292151110-347905212-351100212-154000012-54902414-3544002144-433310013-4126300213-354902414-313100012-374100011-369900026-446403015-429970031-2641000110-429992021-279220011-26720001243-363300517-264200021-369400022-369400023-624650013. Se especifica el código de conformidad a lo establecido en Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, Art. 01, el cual establece: “...En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad contratante, en el estudio de mercado para la definición del



presupuesto referencial, así como en la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual, especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem.”

Adicional a esto, la cotización debe cumplir con los siguientes requisitos:

- El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado.
- Tener información del RUC (Nombre del proveedor conforme al RUC, Nro. de RUC, Dirección, Teléfono, Correo electrónico).
- Nro. de proforma
- Firma de responsabilidad.
- Tiempo de validez de la cotización.
- Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios.
- Adjuntar ficha técnica con las características de los bienes a cotizar.
- Especificar la marca de los bienes a cotizar.

La misma será recibida en las oficinas de la Dirección de Compras Públicas del GADPS, hasta las 17:00, del 14 de Mayo del 2021, o al correo electrónico: [cp.gadps@gmail.com](mailto:cp.gadps@gmail.com), dirigida a nombre del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS; con número de RUC: 2160000210001, y Dirección: Av. 20 de Junio y Carchi.

Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.

Atentamente,

Ing. Diana Lusdari Peña Castillo  
**ESPECIALISTA - COMPRAS PÚBLICAS.**