



Notas:

1. Dimensões em metros, exceto indicação contrária;
2. A pedra tipo rachão lançada deverá ser constituída de rocha sã, não desagregável, com diâmetro médio mínimo (D50) igual a 25cm, sendo tolerável uma percentagem máxima de finos de 35%, os quais são definidos por materiais que passam na peneira de 25 mm de abertura;
3. Antes do lançamento do material granular, toda a superfície do talude deve estar limpa e regularizada, devendo estar livre de buracos, depressões, raízes ou matéria orgânica.
4. A pedra tipo rachão e brita da área de conformação e de proteção da soleira estão contabilizados nessa planta.

LEGENDA:

- ÁREA DE CORTE (SEÇÃO)
- AREIA FILTRO
- ENROCAMENTO
- TERRENO NATURAL
- Reservatório
- Reservatório - Maximumum
- Revestimento em grama
- BRITA

NOTAS GERAIS:
1-Medidas e cotas em metros, exceto indicação contrária;
2-Sistema de coordenadas UTM 23S e Datum SIRGAS 2000;



AUTORES:

JHONY MARCON DE PÍCOLI PIRES
CREA: PR-164.758/D
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



| | | | | | | |
|------|----------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 00 | 24/10/23 | P/ APROVAÇÃO | JHONY PIRES | ERICK ROMERO | EMISSÃO INICIAL | ART N. MG20232451236 |
| REV. | DATA | TIPO DE EMISSÃO | RESP. TÉCNICO EMPRESA | DESENHISTA | RESP. TÉCNICO DO CLIENTE | ASSUNTO |

PLANTA DE PRANCHAS

PRANCHA ÚNICA

| | | | |
|----------------|---------------------------------------------------|---------|----------------|
| CLIENTE | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAISÓPOLIS | | |
| EMPREENDIMENTO | ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM DE BREJO GRANDE | | |
| TÍTULO | SEÇÕES TRANSVERSAIS - BARRAGEM | | |
| CIDADE/UF | PARAISÓPOLIS/MG | CÓDIGO | VTB-237-DE-003 |
| ESCALA | INDICADA | EMISSÃO | 24/10/2023 |
| | | VERSÃO | REV. 00 |
| | | FOLHA | 03/13 |

REV. 00/00 - 24/10/2023