

SORB | ORLÉANS^{MC}

AÉROCONVECTEUR MURAL HAUT DE GAMME



GRANDS
PRIX
DU DESIGN

ORLÉANS^{MC}

Compatible avec Allia  

POUR UN CONFORT RAPIDE

Stelpro agrandit sa famille de produits haut de gamme Orléans ! Grâce à son mode « poussée de chaleur », le modèle Orléans assure une élévation rapide de la température, exactement au moment où vous en avez besoin. De plus, il est l'aéroconvecteur le plus silencieux de sa catégorie, vous permettant ainsi de conserver la tranquillité absolue dans vos moments de détente et de relaxation. Tout comme notre convecteur haut de gamme Orléans, notre aéroconvecteur de salle de bains est muni d'un thermostat intégré offert en option, il est donc prêt à être installé dans une maison intelligente.

L'AÉROCONVECTEUR LE PLUS SILENCIEUX DE SA CATÉGORIE

MODE « POUSSÉE DE CHALEUR »
AUGMENTATION RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE (1000 W À 2000 W)[†]

ROBUSTE, DURABLE ET RÉSISTANT À LA ROUILLE

OFFERT AVEC THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ (EN OPTION)
PRÊT POUR LA MAISON INTELLIGENTE

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier en polymère haute performance, façade en acier satiné de calibre 20, côtés de la façade moulés en aluminium
- ventilateur turbo-centrifuge assurant un débit d'air efficace et silencieux
- protections thermiques à réenclenchement manuel
- l'air entre par la partie avant du haut de l'appareil et sort par la partie avant du bas de l'appareil

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- MODÈLE SANS THERMOSTAT :
- thermostat électronique mural recommandé

MODÈLE AVEC THERMOSTAT :

- thermostat intelligent intégré muni du protocole Zigbee (compatible avec Allia et Maestro)
- puissance de 1000 W pour le maintien de la température
- puissance de 2000 W lorsque le mode « poussée de chaleur » est activé (avec une minuterie)
- rétroaction avec un code de couleurs pour une consommation énergétique responsable
- détection d'une baisse de température radicale (fonction fenêtre ouverte)

INSTALLATION

- encastrée ou en surface – manchon inclus
- au mur à 6 po minimum du plancher
- installation facile de la façade à l'aide d'une seule vis de fixation
- sélection puissance 2000 W ou 1000 W à l'aide d'un interrupteur lors de l'installation (modèle sans thermostat seulement)

GARANTIE

- cinq ans, *trois ans sur les composants électroniques

[†] Augmentation de 5°C (9°F) en 5 minutes (tests effectués avec le modèle de 2000 W dans une pièce de 70 pi²)

IDÉAL POUR :

salle de bains, entrée, vestibule, corridor, espace de vie

MEMBRE DE LA FAMILLE DE PRODUITS ORLÉANS

BESOIN D'UN CONVECTEUR ?

SOR



°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.





DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE COULEURS **ORORA**



VERT MOUSSE



TURQUOISE



BLEU JEANS



BLEU MINUIT



ROUGE



CHARBON

Toutes les couleurs optionnelles : www.stelpro.com/fr-CA/Orora

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| PRODUIT | AVEC THERMOSTAT | | SANS THERMOSTAT | TENSION | HAUTEUR | | LONGUEUR | | POIDS | | PRIX |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-------|-----|---------------|
| | CHAUFFAGE | MODE « POUSSÉE DE CHALEUR » | | | MM | PO | MM | PO | KG | LB | |
| CODE | WATTS | WATTS | WATTS | VOLTS | MM | PO | MM | PO | KG | LB | |
| SORB2002M | 1000/750 | 2000/1500 | --- | 240/208 | 398 | 15 11/16 | 322 | 12 11/16 | 4,3 | 9,4 | 553,00 |
| SORB2002WC | --- | --- | 2000/1500 OU 1000/750* | 240/208 | 398 | 15 11/16 | 322 | 12 11/16 | 4,3 | 9,4 | 429,00 |

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).
* Sélection lors de l'installation avec interrupteur

THERMOSTAT INTÉGRÉ

CONTRÔLEZ LA TEMPÉRATURE À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT, TABLETTE ET ORDINATEUR.



CONTRÔLEUR COMPATIBLE



REQUIS

Compatible avec

Allia



WORKS WITH SmartThings

Pour connaître les systèmes de domotique compatibles et la marche à suivre pour connecter votre thermostat intégré, reportez-vous à www.stelpro.com.

DESSINS TECHNIQUES

