

FFAD6022W1

Dehumidifier

Disponible en : Blanc

Déshumidificateur pour humidité élevée d'une capacité de 60 pintes

Version : 06/20



Spécifications du produit

Spécifications générales

Garantie – Pièces	1 ans complète
Type de réfrigérant	R410a
Étiquette PROP 65	Oui
Garantie – Main d'œuvre	1 ans complète
Quantité de remboursement 40 HQ	494

Fonctions

Marche/arrêt automatique 24 heures	Oui
Remise en marche automatique	Oui
Fonctionnement à égouttage en continu	Oui
Arrêt automatique	Oui

Dimensions

Profondeur	1471 po
Largeur	1878 po
Hauteur	2461 po

Déshumidificateur

Soufflage en pi cu/min (bas)	245
Accès au filtre	Arrière de l'unité
Débit d'air PCM (élevé)	297
Niveau de bruit dB (faible)	53
Niveau de bruit dB (élevé)	57
Moteur T/M (faible)	760
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Filtre	Filtre facile à nettoyer
Indicateur de contrôle du filtre	Oui
Capacité du contenant (pintes)	211
Indicateur de contenant plein	Oui
Fonctionnement à basse température	Oui
Vitesses du ventilateur – Ventilateur	2
Moteur T/M (élevé)	1070

Spécifications électriques

Tension nominale	115
Ampères	41
Watts	420
Cordon d'alimentation (lg)	6 pi
Type de fiche	LCDI 5-15P

Certifications et approbations

Répertoire UL	Oui
Vérification du rendement énergétique (Canada)	Oui
ISTA 6	Oui
Certification cUL	Oui

Rendement

Homologation DOE	Oui
Déshumidification – Pintes par jour	60

Commandes

Commandes	Électronique
-----------	--------------

Remarque : Pour fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offertes sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca