



1. Place the Key Lock at the desired height on the door jamb with the key hole on top. Mark the bottom screw hole location, drill pilot hole and install the 2" screw in the bottom hole only.
2. Insert the flat Chain Plate into the bottom slot of the Key Lock and slide fully up until it locks in place.
3. Place the Slide Plate on the door across from the Key Lock. Make sure that the end of the Chain will reach to the end of the Slide Plate. Mark holes and install screws.
4. Check the full operation of the lock: Insert & turn the key to release the chain, Re-insert the Chain in the Key Lock, Close door and insert the end of the chain into the Slide Plate hole, Insert the key to release the chain.
5. When you are satisfied with the proper operation, drill pilot hole in the top screw hole of the Key Lock and install the ONE WAY SCREW (Screw with 1/2 straight edge slot). Once installed this screw is not easily removed.

Note: When unlocked the chain can be left in the Lock or placed in the Chain Retainer Slot on the Slide Plate.

Outside operation: Insert chain into the Slide Plate. From the outside with the door open a few inches, reach inside the door and insert the Flat Chain Plate into the Lock Body until it locks in place. Close the door and lock your remaining locks.

For re-entry, unlock your door locks and open the door a few inches, reach inside and turn the Key and the chain will release.

Instrucciones de Instalación:

1. Coloque la cerradura en la jamba a la altura deseada, con el agujero para la llave hacia arriba. Marque el agujero de abajo, taladre un agujero pequeño de guía e instale el tornillo de 51mm en el agujero de abajo solamente.
2. Introduzca la cadena por la ranura de la cerradura hasta que atore.
3. Coloque la placa retenedora en la puerta al otro lado de la cerradura. Asegurese que la cadena alcance hasta el final de la placa. Marque los agujeros e instale los tornillos.
4. Verifique el funcionamiento de la cerradura:
Introduzca y gire la llave para liberar la cadena, vuelva a introducir la cadena en la cerradura cierre la puerta e introduzca la cadena en el agujero de la placa retenedora, introduzca la llave para liberar la cadena.
5. Si el funcionamiento es el deseado, taladre un agujero pequeño de guía en el agujero de arriba de la cerradura e instale el TORNILLO DE UN SOLO LADO (tornillo con 13mm de material sólido). Una vez instalado este tornillo no es muy fácil de remover.

Nota: Cuando la cadena no este cerrada se puede dejar en la cerradura o en la placa retenedora.

Funcionamiento por afuera: Introduzca la cadena dentro de la placa retenedora. Desde afuera con la puerta abierta una cuantos centímetros introduzca la cadena en la cerradura hasta que atore. Cierre la puerta y cierre las demás cerraduras. Para entrar, abra las cerraduras, abra la puerta unos cuantos centímetros e introduzca y gire la llave para liberar la cadena.

Pro-Lok® And Entry Armor® Are Trademarks Of Weinraub Enterprises, Inc. © 2011. www.ENTRYARMOR.com

Item # EDL-130-B



6 38246 31083 8



EDL-130-B

UPC: 638246310838



EDL-130-C

UPC: 638246312252