




JD-Series

Models JD60, JD62, JD81



Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled
Door Thickness: 1 $\frac{1}{8}$ " (35 mm)–1 $\frac{3}{4}$ " (44 mm)
Faceplate: Square Corner, 1" (25 mm) wide
Backsets: 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm), 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)




Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.
Template is not to scale. Standard backset in bold.

Door preparation template

RJD100

Mark center of door thickness for hole diameter $\frac{7}{8}$ " (22mm) or 1" (25mm) for circular drive-in.



© Allegion 2014 | Printed in U.S.A. | P513-593 Rev. 01/14-d




TEMPLATE

F10/F40/F51

**F-Series universal backset
adjusts for either $2\frac{3}{8}$ "
or $2\frac{3}{4}$ " backsets.**


Important: Place template
on high edge of door bevel.

Recommended height
from center of lock to floor
is 38" (96.5cm) and to center
of deadbolt is 4" (10cm)



Fold on door edge.

Marque el centro del espesor de la puerta. Para agujero de 22mm ó 25mm para entrada circular.



Tracez le point central de l'épaisseur de la porte. Pour trou de 22mm ou 25mm pour unité circulaire à fixation rapide.




Plantilla Gabarit

F10/F40/F51

Importante: Coloque la plantilla sobre el borde alto del bisel de la puerta. La altura recomendada desde el centro de la cerradura hasta el suelo es 96,5cm y hasta el centro del pasador es 10cm.



Important: Placez le gabarit sur le côté de l'arête supérieure d'une porte à chanfrein. La hauteur recommandée du milieu de la serrure jusqu'au sol est de 96,5cm, et jusqu'au milieu du pêne dormant elle est de 10cm.




Doble sobre el borde de la puerta. A plier sur l'arête de la porte.

FE575/FE595 Door Preparation Instructions For Door With Existing Holes


Tools Needed



Drill Bits Needed:
 $\frac{1}{8}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1"



2 $\frac{1}{8}$ " Hole Saw



Pencil




Chisel

1

Measure Door Width


If the door is thinner than $1\frac{3}{8}$ " or thicker than $1\frac{3}{4}$ ", then the lock will not fit properly on the door.



4

If Needed, Enlarge Hole in Door


If hole in door is smaller than $2\frac{1}{8}$ ", then use $2\frac{1}{8}$ " hole saw to enlarge hole.



2

Measure for Backset


If existing backset is not $2\frac{3}{8}$ " or $2\frac{3}{4}$ ", then the lock will not fit properly on the door.



5

If Needed, Enlarge Hole in Door Edge

If hole in door edge is smaller than $\frac{7}{8}$ ", then use $\frac{7}{8}$ " or 1" drill bit to enlarge hole.




3

Measure Hole Sizes

If hole sizes are larger than those shown, then the lock will not fit properly on the door.


If hole sizes are smaller than those shown, see steps 4 and 5.



6

Check Strike (Door Jamb) Preparation

- Place new strike against door jamb.
- If strike does not fit properly, use pencil to trace around strike and mark hole positions.
- If needed, use chisel and drill to correct door jamb preparation.




BE-Series

BE467F



Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled
Door Thickness: 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm)–1 $\frac{3}{4}$ " (57 mm)
Faceplate: Round Corner, $\frac{1}{4}$ " (6 mm) Radius, 1" (25 mm) wide
Backsets: 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm), 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)

Standard backset in bold.



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2016 Allegion
RB117 Rev. 05/16
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 800-847-1864
We can help you find the correct guide for
your product and application!

Door preparation template

RB117




JD-Series

Models JD60, JD62, JD81

Door Type: Metal, Flat or Beveled
Door Thickness: $1\frac{1}{8}"$ (35 mm)– $1\frac{3}{4}"$ (44 mm)
Faceplate: Square Corner, 1" (25 mm) wide
Backsets: $2\frac{3}{8}"$ (60 mm), $2\frac{3}{4}"$ (70 mm)

For metal door installations, suitable reinforcement is required to support latch in center of door and to prevent lateral movement



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.
Template is not to scale. Standard backset in bold.

FE-Series


FE410F



Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled
Door Thickness: 1⅝" (41 mm)–1¾" (44 mm)
Faceplate: Square Corner, 1" (25 mm) wide
Backsets: 2⅜" (60 mm), 2¾" (70 mm)

Standard backset in bold.

Important: When ordering FE410 Series locks, please specify either 4.0" or 5.5" center-to-center.



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2016 Allegion
RF122 Rev. 08/16
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 800-847-1864
We can help you find the correct guide for
your product and application!

Door preparation template

RF122




F-Series

F10-F80

Door Type: Wood or Composite, Flat
Door Thickness: $1\frac{3}{8}$ " (35 mm)– $1\frac{3}{4}$ " (44 mm)
Faceplate: Circular Drive-In
Backsets: $2\frac{3}{8}$ " (60 mm), $2\frac{3}{4}$ " (70 mm), 5" (127 mm)

Standard backset in bold.



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2018 Allegion
RF102 Rev. 03/18
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 888-805-9837
We can help you find the correct guide for your product and application!

Door preparation guide

RF102




FC-Series

FC21



Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled
Door Thickness: 1 $\frac{1}{8}$ " (35 mm)–1 $\frac{3}{4}$ " (44 mm)
Faceplate: Square Corner, 1" (25 mm) wide
Backsets: 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm), 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)

Standard backset in bold.



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2018 Allegion
RFC100 Rev. 03/18
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 888-805-9837
We can help you find the correct guide for your product and application!

Door preparation guide

RFC100




FC-Series

FC21



Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled
Door Thickness: $1\frac{1}{8}"$ (35 mm)– $1\frac{3}{4}"$ (44 mm)
Faceplate: Round Corner, $\frac{1}{4}"$ (6 mm) Radius, 1" (25 mm) wide
Backsets: $2\frac{3}{8}"$ (60 mm), $2\frac{3}{4}"$ (70 mm)

Standard backset in bold.



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2018 Allegion
RFC103 Rev. 03/18
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 888-805-9837
We can help you find the correct guide for your product and application!

Door preparation guide

RFC103

Schlage Control™ Smart Deadbolt


with Engage Technology



Model BE467F


Door Preparation Instructions for Door with No Holes

Tools Needed




3 Prepare cross bore.

3a Measure backset and mark center of hole.




3b Drill hole with hole saw.




4 Prepare door edge hole.

4a Measure and mark $\frac{1}{2}$ door thickness.




4b Drill hole in door edge.




1 Measure door thickness.

If the door is thinner than $1\frac{3}{8}$ " or thicker than $1\frac{3}{4}$ ", then the lock will not fit properly on the door.




① **A thick door kit is available from Product Support at 800-847-1864.**

2 Mark lock centerline on door face, door edge and door jamb.




5 Mortise for bolt.


5a Insert bolt into door edge hole. Trace bolt faceplate and mark holes.



5b Remove bolt and drill two $\frac{1}{8}$ " pilot holes.




5c Use chisel and hammer to create bolt mortise.




6 Measure, mark and drill holes in door jamb for strike.

6a Mark center for strike hole exactly opposite latch hole.




6b Measure, mark and drill two (2) 1" holes, $\frac{1}{4}$ " deep, as shown. Chisel out excess material on the sides.




7 Mortise for strike and reinforcement plate.


7a Trace strike and reinforcement plate and mark holes.



7b Drill four (4) $\frac{1}{8}$ " pilot holes.



7c Use chisel and hammer to create mortise for strike and reinforcement plate.



Product Support

800-847-1864

www.allegion.com





© Allegion 2016
BE467F door prep no holes-b Rev. 05/16-b




BE365 Door Preparation Instructions For Door With Existing Holes


Tools Needed



Drill Bits Needed:
1/8", 7/8", 1"



2 1/8" Hole Saw



Pencil





Chisel

1 Measure Door Width

If the door is thinner than 1 3/8" or thicker than 1 3/4", then the lock will not fit properly on the door.



1 3/8" to 1 3/4"



2 Measure for Backset

If existing backset is not 2 3/8" or 2 3/4", then the lock will not fit properly on the door.


2 3/8" or 2 3/4"



3 Measure Hole Sizes


If hole sizes are larger than those shown, then the lock will not fit properly on the door.

If hole sizes are smaller than those shown, see steps 4 and 5.




4 If Needed, Enlarge Hole in Door

If hole in door is smaller than 2 1/8", then use 2 1/8" hole saw to enlarge hole.




5 If Needed, Enlarge Hole in Door Edge

If hole in door edge is smaller than 1", then use 1" drill bit to enlarge hole.



6 Check Strike (Door Jamb) Preparation

- Place new strike box and strike against door jamb.
- If strike box and strike do not fit properly, use pencil to trace around strike box and strike and mark hole positions.
- If needed, use chisel and drill to correct door jamb preparation.




Latch Template
FA360/FA362 ONLY


P515-364



FA360/FA362/FA393
Template



Strike Template
FA360/FA362 ONLY



Customer Service
Servicio al cliente
Service à la clientèle

1-888-805-9837
www.allegion.com/us



© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
P515-364 Rev. 03/14-c

Plantilla del hembra
Para FA360/FA362 Solamente
Gabarit de gâche
Pour FA360/FA362 Uniquement

FE-Series

FE410F




Door Type: Metal, Flat or Beveled
Door Thickness: 1½" (41 mm)–1¾" (44 mm)
Faceplate: Square Corner, 1" (25 mm) wide
Backsets: 2¾" (60 mm), 2¾" (70 mm)

Standard backset in bold.

Important: When ordering FE410 Series locks, please specify either 4.0" or 5.5" center-to-center.

For metal door installations suitable reinforcement is required to support latch in center of door and to prevent lateral movement



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2016 Allegion
RF124 Rev. 08/16
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 800-847-1864
We can help you find the correct guide for
your product and application!

Door preparation template

RF124




P515-790



B81, B81F



Installation Instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación



1



See <http://consumer.schlage.com/customerservice> if dimensions are different.
Consulte a <http://consumer.schlage.com/customerservice> si las dimensiones son diferentes.

Voir <http://consumer.schlage.com/customerservice> si les dimensions sont différentes.

2

Non-UL Functions (Typical)
Funciones Sin UL (Típica)
Fonctions Non-UL (Typique)


OR
o
OU

UL Functions (Not Typical)
UL Funciones (No Típica)
UL Fonctions (Pas Typique)


1 1/2" (38 mm) NOT UL Listed
38 mm SIN certificación UL
38 mm non homologué par UL




3




3




4




5



6



7



Lifetime Limited Mechanical and Finish Warranty and 1-Year Limited Electronics Warranty

Subject to the terms and conditions of this warranty, Schlage extends a lifetime limited mechanical and finish warranty and a one-year limited electronics warranty to the original consumer user ("Original User") of our Schlage brand product ("Product") against defects in material and workmanship, as long as the Original User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed.

What Schlage will do: Upon return of the defective Product to Schlage, Schlage's sole obligation, at its option, is to either repair or replace the Product, or refund the original purchase price in exchange for the Product.

Original User: This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable.

What is not covered: The following costs, expenses and damages are not covered by the provisions of this limited warranty: (i) labor costs including, but not limited to, such costs as the removal and reinstallation of Product; (ii) shipping and freight expenses required to return Product to Schlage; and (iii) any other incidental, consequential, indirect, special and/or punitive damages, whether based on contract, warranty, tort (including, but not limited to, strict liability or negligence), patent infringement, or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Some local laws do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you.

The provisions of this warranty do not apply to Products: (i) used in commercial applications; (ii) used in common area applications; (iii) used for purposes for which they are not designed or intended; (iv) which have been subjected to alteration, abuse, misuse, negligence or accident; (v) which have been improperly stored, installed, maintained or operated; (vi) which have been used in violation of written instructions provided by Schlage; (vii) which have been subjected to improper temperature, humidity or other environmental conditions; or (viii) which, based on Schlage's examination, do not disclose to Schlage's satisfaction non-conformance to the warranty. Additionally, this warranty DOES NOT COVER scratches, abrasions, or deterioration due to the use of paints, solvents or other chemicals.

Exclusions: Oil Rubbed Bronze finish (613) is designed to improve over time and change in appearance, creating a living finish through daily use and thus, finish discoloration is not applicable to the above warranty.

Additional terms: Schlage does not authorize any person to create for it any obligation or liability in connection with the Product. Schlage's maximum liability hereunder is limited to the original purchase price of the Product. No action arising out of any claimed breach of this warranty by Schlage may be brought by the Original User more than one (1) year after the cause of action has arisen.

How local law applies: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights as otherwise permitted by law. If this Product is considered a consumer product, please be advised that some local laws do not allow limitations on incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so that the above limitations may not fully apply. Refer to your local laws for your specific rights under this warranty.

Guaranteed Fit Program: Schlage products are designed to fit standard residential door preparations and retrofit existing tubular locks. Note: Mortise locks and preparations are not considered standard and are not guaranteed under this program. During the initial installation, if there is a problem with the Product's performance, the Original User may simply contact Schlage Customer Service at 888-805-9837 in the U.S. and Canada or 800-506-7866 in Mexico for assistance.

Program and warranty claims: If you encounter a residential door preparation or fit issue under the Guaranteed Fit Program or have a claim under this warranty, please contact Schlage Customer Service for repair, replacement or refund of the original purchase price in exchange for the return of the Product to Schlage.

Garantía limitada de 100 años para Mecánica y Terminados y garantía limitada de un año para electrónicos

Sujeto a los términos y condiciones de la presente garantía, Schlage concede al usuario consumidor original ("Usuario Original") de este producto de marca Schlage ("Producto") una garantía limitada de 100 años, para mecánica y terminados y garantía limitada de un año para electrónicos, contra defectos del material y la fabricación, mientras el Usuario Original ocupe la residencia en la que el Producto fue instalado originalmente.

Obligaciones de Schlage: Cuando se le devuelva el Producto defectuoso, la única obligación de Schlage, a su opción, es reparar o reemplazar el Producto, o reembolsar su precio de compra original a cambio del mismo.


Usuario Original: La garantía sólo se extiende al Usuario Original del Producto. Esta garantía es intransferible.

Exclusiones de la cobertura: Las disposiciones de la presente garantía limitada excluyen los siguientes costos, gastos y daños y perjuicios: (i) costos de mano de obra que incluyen, pero no limitan, los ocasionados por la extracción y reinstalación del Producto; (ii) gastos de envío y franquicio necesarios para devolver el Producto a Schlage; y (iii) otras indemnizaciones por daños y perjuicios incidentales, consecuentes, indirectos, especiales y/o punitivos, tanto si se basan en un contrato, en una garantía, un agravio (incluyendo pero no limitando, negligencia o responsabilidad estricta), violación de patente u otros, aunque se le hubiera advertido sobre la posibilidad de dichos daños. Es posible que la limitación o exclusión antedicha no sea aplicable en este caso, porque algunos leyes locales prohíben la exclusión o limitación de las indemnizaciones por daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Las disposiciones de esta garantía no abarcan los Productos: (i) utilizados en aplicaciones comerciales; (ii) utilizado en usos comunes del área; (iii) utilizados para fines ajenos a lo diseñado o previsto; (iv) sometidos a alteración, maltrato, uso incorrecto, negligencia o accidente; (v) almacenados, instalados, mantenidos o utilizados inadecuadamente; (vi) utilizados en contravención de las instrucciones escritas por Schlage; (vii) sometidos a temperaturas, humedades u otras condiciones ambientales inadecuadas; (viii) que, a juicio de Schlage, no hayan incumplido los compromisos de la garantía. Esta garantía limitada de 100 años TAMPOCO ABARCA arañazos, roces o deterioros atribuibles al uso de pinturas, disolventes u otras sustancias químicas.

8

For Strike
Para Placa Hembra
Pour Gâche



For maximum security, install reinforcement plate.
Para máxima seguridad, instale un placa del refuerzo.
Installer un plaque de renfort pour une sécurité accrue.

Exclusiones: El terminado de bronce lustroso (613) está diseñado para mejorar con el tiempo y cambia de aspecto, adquiriendo vivacidad con el uso diario, por lo cual su decoloración queda excluida de esta garantía.

Otras estipulaciones: Schlage no autoriza a ninguna persona a crear en su nombre ninguna obligación o responsabilidad en relación con el Producto. La máxima responsabilidad de Schlage, al amparo de esta garantía, se limita al precio original de compra del Producto. El Usuario Original no podrá interponer demanda alguna contra Schlage por supuesta infracción de esta garantía más de un (1) año después de producirse la causa de la demanda.

Cómo aplica la ley local: Esta garantía reconoce derechos legales específicos y el usuario puede tener otros según lo permitido por la ley. En caso de que este Producto sea considerado un producto de consumidor, tenga en cuenta que algunas leyes locales prohíben la limitación de las indemnizaciones por daños incidentales o consecuentes, o en la duración de una garantía implícita, de tal manera que es posible que las limitaciones antedichas no apliquen por completo. Consulte las leyes locales para los derechos específicos de esta garantía.

Programa de adaptación garantizada: Los productos Schlage están diseñados para que se adapten a las preparaciones de puertas residenciales de dimensiones estándar y colocar cerraduras tubulares con seguro ya instaladas. Nota: Las cerraduras embutidas y sus preparaciones se excluyen de la garantía de este programa, por no ser de dimensiones estándar. Si tiene cualquier dificultad con el Producto durante su instalación inicial, el Usuario Original puede solicitar ayuda del Schlage servicio de cliente, llamando por teléfono 888-805-9837 (E.E.U.U. y Canadá) o 800-506-7866 (México).

Reclamaciones del programa y la garantía: Si encuentra una problema con la preparación o el ajuste de una puerta residencial amparada por el programa de adaptación garantizada, por favor solicite a nuestro servicio de cliente para la reparación, el reemplazo o el reembolso del precio de compra original a cambio de la vuelta del producto a Schlage.

Garantía a vie limitada cubriendo los órganos mecánicos y de finí y garantía limitada d'un an cubriendo l'électronique

Sous réserve des conditions générales de cette garantie, Schlage offre une garantie à vie limitée couvrant les organes mécaniques et finí et garantie limitée d'un an couvrant l'électronique au utilisateur original (Utilisateur) de son produit de marque Schlage (Produit) contre les vices de fabrication et de matériau tant que l'Utilisateur occupe la résidence sur laquelle le produit a été à l'origine installé.

Ce à quoi Schlage s'engage: Au renvoi du Produit défectueux à Schlage, la seule obligation de Schlage consiste, à sa discrétion, soit à réparer, soit à remplacer le Produit, soit à rembourser le prix d'achat original en échange du Produit.

Utilisateur Original: Cette garantie ne s'applique qu'à l'Utilisateur Original des Produits. Cette garantie n'est pas transférable.

Ce qui n'est pas couvert: Les coûts, dépenses et dommages suivants ne sont pas couverts par la garantie: (i) main-d'œuvre, y compris mais sans s'y limiter, les coûts de dépôt et de réinstallation des produits; (ii) frais d'expédition et de fret requis pour renvoyer les Produits à Schlage; et (iii) tout autre dommage accessoire, consécutif, indirect, spécial et/ou punitif, que la réclamation soit de nature délictuelle ou contractuelle (y compris, mais sans s'y limiter, la négligence ou la responsabilité stricte); violations de brevets, même si l'Utilisateur avait été avisé de l'éventualité de tels dommages. Certains lois locales ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects; l'exclusion ou la limitation susmentionnée peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Les conditions de cette garantie ne s'appliquent pas aux Produits: (i) utilisés dans des applications commerciales (ii) utilisés dans des applications de secteurs communs (iii) utilisés à des fins pour lesquelles ils n'ont été ni conçus ni prévus; (iv) soumis à modification, abus, mésusage ou accident; (v) entreposés, installés, entretenus ou utilisés de manière incorrecte; (vi) utilisés en violation des instructions écrites de Schlage; (vii) soumis à des températures, degrés d'humidité et autres conditions d'environnement inappropriées; (viii) ou qui, sur la base d'un examen par Schlage, ne satisfont pas aux conditions de non-conformité de cette garantie. En outre, cette garantie NE COUVRE PAS les rayures, abrasions ou détériorations dues à l'utilisation de peintures, solvants ou autres substances chimiques.

Exclusions: Le bronze huilé (613) est conçu pour évoluer en apparence au fil du temps, en acquérant une patine vivante par usage quotidien; en conséquence, la garantie susmentionnée ne s'applique pas à la décoloration.

Conditions supplémentaires: Schlage n'autorise personne à créer en son nom une obligation ou une responsabilité en rapport avec le Produit. La responsabilité maximale de Schlage aux termes des présentes est limitée au prix d'achat original du Produit. Aucune demande au titre d'une violation alléguée de cette garantie par Schlage ne peut être effectuée par l'Utilisateur d'origine plus d'un (1) an après l'occurrence alléguée.

Comment la loi locale s'applique: Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, auxquels d'autres peuvent venir s'ajouter, selon ce que la loi permet par ailleurs. Si ce Produit est considéré comme un bien de consommation, veuillez noter que certaines lois locales ne permettent pas de limitations sur les dommages fortuits ou indirects ou des durées de garantie, de sorte que certaines des limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer entièrement. Reportez-vous à votre législation locale pour vos droits spécifiques sous cette garantie.

Programme d'ajustement garanti: Les produits Schlage sont conçus pour s'adapter aux portes résidentielles standard neuves et aux serrures tubulaires existantes. Remarque: Les serrures et dispositifs à mortaiser ne sont pas considérés comme standard et ne sont pas couverts par ce programme. Si au cours de l'installation un problème survient quant aux performances du Produit, l'Utilisateur Original peut simplement contacter un responsable du service clientèle de Schlage en appelant le numéro 888-805-9837 aux États-Unis et au Canada, ou le 800-506-7866 au Mexique pour assistance.

Programme et demande au titre de la garantie: En cas de configuration d'emplacement de serrure non standard ou de problème d'ajustement au titre du Programme d'Ajustement garanti, veuillez contacter le service à la clientèle Schlage pour la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat original en échange du retour du produit à Schlage.

Customer Service Servicio al cliente Service à la clientèle

1-888-805-9837

www.allegion.com/us



All materials used in this product are recyclable.
Todos los materiales utilizados en este producto son reciclables.
Tous les matériaux de fabrication de ce produit sont recyclables.



ALLEGION



U.S. & Canada
Schlage Customer
Service
P.O. Box 1210
Olathe, KS 66051-1210
Phone 888-805-9837
Fax 800-366-5625

Mexico & Outside of U.S.
Ingersoll Rand
SA de CV Blvd, Centro Industrial No 11
P.O. Box 1210, Industrial Puente de Vigas,
Tlalampantla Edo. de Mexico C.P.
54070. Telefono: 018005067866


© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
P515-790 Rev. 03/14-c

FE575/FE595 Door Preparation Instructions For Door With No Holes


Tools Needed



Drill Bits Needed:
1/8", 7/8", 1"



2 1/8" Hole Saw



Pencil




Chisel

1


Measure Door Width

If the door is thinner than 1 3/8" or thicker than 1 3/4", then the lock will not fit properly on the door.




2

Mark Lock Centerline on Door Face and Door Edge




3

Mark and Drill Hole in Door Face with 2 1/8" Hole Saw




4

Mark and Drill Hole in Door Edge




OR
FOR



5


If Necessary, Mortise for Latch

- Insert latch into door edge hole.
- Use pencil to trace latch and mark holes.
- Remove latch and drill two $\frac{1}{8}$ " pilot holes.
- Use chisel to create latch mortise.



6


Measure Door Jamb for Strike



7

Mark and Drills Holes for Strike

- Measure 38" from finished floor and mark on door jamb.
- Mark center for strike hole exactly opposite latch hole.
- Drill 1" hole, $\frac{1}{2}$ " deep.
- Line up strike with hole in door jamb.
- Use pencil to trace strike and mark holes.
- Drill two $\frac{1}{8}$ " pilot holes and use chisel to create strike mortise.



ALLEGION


© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
FE575/595 DP no holes
Rev. 11/14-online



JD-Series

Models JD60, JD62, JD81

Door Type: Wood or Composite, Flat
Door Thickness: $1\frac{3}{8}$ " (35 mm)– $1\frac{3}{4}$ " (44 mm)
Faceplate: Circular Drive-In
Backsets: $2\frac{3}{8}$ " (60 mm), $2\frac{3}{4}$ " (70 mm)



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.
Template is not to scale. Standard backset in bold.

Door preparation template

RJD103






P515-789



B80, B80F






Installation Instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación

**1**


See <http://consumer.schlage.com/customerservice> if dimensions are different.
Consulte a <http://consumer.schlage.com/customerservice> si las dimensiones son diferentes.
Voir <http://consumer.schlage.com/customerservice> si les dimensions sont différentes.

2**3**

OR
O
OU

**4****4**

Wood Block
Bloque de madera
Bloc en bois

5**6**


X = $1\frac{3}{8}$ - $1\frac{5}{8}$ "
(44-51 mm)

X = $1\frac{3}{4}$ - $1\frac{7}{8}$ "
(44-51 mm)


X = $2\frac{1}{4}$ "
(44-51 mm)

Break Bar as Indicated
Rompa la barra según
lo indicado
Casser la barre comme
indiqué

7




8



9

For
Strike
Para
Placa
Hembra
Pour
Gâche



**For maximum security, install reinforcement plate.
Para máxima seguridad, instale un placa del refuerzo.
Installer un plaque de renfort pour une sécurité accrue.**



All materials used in this product are recyclable.
Todos los materiales utilizados en este producto son reciclables.
Tous les matériaux de fabrication de ce produit sont recyclables.

Customer Service Servicio al cliente Service à la clientèle

1-888-805-9837

www.allegion.com/us

Lifetime Limited Mechanical and Finish Warranty and 1-Year Limited Electronics Warranty

Subject to the terms and conditions of this warranty, Schlage extends a lifetime limited mechanical and finish warranty and a one-year limited electronics warranty to the original consumer user ("Original User") of our Schlage brand product ("Product") against defects in material and workmanship, as long as the Original User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed.

What Schlage will do: Upon return of the defective Product to Schlage, Schlage's sole obligation, at its option, is to either repair or replace the Product, or refund the original purchase price in exchange for the Product.

Original User: This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable.

What is not covered: The following costs, expenses and damages are not covered by the provisions of this limited Warranty: (i) labor costs including, but not limited to, such costs as the removal and reinstallation of Product; (ii) shipping and freight expenses required to return Product to Schlage; and (iii) any other incidental, consequential, indirect, special and/or punitive damages, whether based on contract, warranty, tort (including, but not limited to, strict liability or negligence), patent infringement, or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Some local laws do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you.

The provisions of this warranty do not apply to Products: (i) used in commercial applications; (ii) used in common area applications; (iii) used for purposes for which they are not designed or intended; (iv) which have been subjected to alteration, abuse, misuse, negligence or accident; (v) which have been improperly stored, installed, maintained or operated; (vi) which have been used in violation of written instructions provided by Schlage; (vii) which have been subjected to improper temperature, humidity or other environmental conditions; or (viii) which, based on Schlage's examination, do not disclose to Schlage's satisfaction non-conformance to the warranty. Additionally, this warranty DOES NOT COVER scratches, abrasions, or deterioration due to the use of paints, solvents or other chemicals.

Exclusions: Oil Rubbed Bronze finish (613) is designed to improve over time and change in appearance, creating a living finish through daily use and thus, finish discoloration is not applicable to the above warranty.

Additional terms: Schlage does not authorize any person to create for it any obligation or liability in connection with the Product. Schlage's maximum liability hereunder is limited to the original purchase price of the Product. No action arising out of any claimed breach of this warranty by Schlage may be brought by the Original User more than one (1) year after the cause of action has arisen.

How local law applies: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights as otherwise permitted by law. If this Product is considered a consumer product, please be advised that some local laws do not allow limitations on incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so that the above limitations may not fully apply. Refer to your local laws for your specific rights under this warranty.

Guaranteed Fit Program: Schlage products are designed to fit standard residential door preparations and retrofit existing tubular locks. Note: Mortise locks and preparations are not considered standard and are not guaranteed under this program. During the initial installation, if there is a problem with the Product's performance, the Original User may simply contact Schlage Customer Service at 888-805-9837 in the U.S. and Canada or 800-506-7866 in Mexico for assistance.

Program and warranty claims: If you encounter a residential door preparation or fit issue under the Guaranteed Fit Program or have a claim under this warranty, please contact Schlage Customer Service for repair, replacement or refund of the original purchase price in exchange for the return of the Product to Schlage.

Garantía limitada de 100 años para Mecánica y Terminados y garantía limitada de un año para electrónicos

Sujeto a los términos y condiciones de la presente garantía, Schlage concede al usuario consumidor original ("Usuario Original") de este producto de marca Schlage ("Producto") una garantía limitada de 100 años, para mecánica y terminados y garantía limitada de un año para electrónicos, contra defectos del material y la fabricación, mientras el Usuario Original ocupe la residencia en la que el Producto fue instalado originalmente.

Obligaciones de Schlage: Cuando se le devuelva el Producto defectuoso, la única obligación de Schlage, a su opción, es reparar o reemplazar el Producto, o rembolsar su precio de compra original a cambio del mismo.

Usuario Original: La garantía sólo se extiende al Usuario Original del Producto. Esta garantía es intransferible.

Exclusiones de la cobertura: Las disposiciones de la presente garantía limitada excluyen los siguientes costos, gastos y daños y perjuicios: (i) costos de mano de obra que incluyen, pero no limitan, los ocasionados por la extracción y reinstalación del Producto; (ii) gastos de envío y franqueo necesarios para devolver el Producto a Schlage; y (iii) otras indemnizaciones por daños y perjuicios incidentales, consecuentes, indirectos, especiales y/o punitivos, tanto si se basan en un contrato, en una garantía, un agravio (incluyendo pero no limitando, negligencia o responsabilidad estricta), violación de patente u otros, aunque se le hubiera advertido sobre la posibilidad de dichos daños. Es posible que la limitación o exclusión antedicha no sea aplicable en este caso, porque algunas leyes locales prohíben la exclusión o limitación de las indemnizaciones por daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Las disposiciones de esta garantía no abarcan los Productos: (i) utilizados en aplicaciones comerciales; (ii) utilizado en usos comunes del área; (iii) utilizados para fines ajenos a lo diseñado o previsto; (iv) sometidos a alteración, maltrato, uso incorrecto, negligencia o accidente; (v) almacenados, instalados, mantenidos o utilizados inadecuadamente; (vi) utilizados en contravención de las instrucciones escritas por Schlage; (vii) sometidos a temperaturas, humedades u otras condiciones ambientales inadecuadas; (viii) que, a juicio de Schlage, no hayan incumplido los compromisos de la garantía. Esta garantía limitada de 100 años TAMPOCO ABARCA araños, roces o deterioros atribuibles al uso de pinturas, disolventes u otras sustancias químicas.

Exclusiones: El terminado de bronce lustroso (613) está diseñado para mejorar con el tiempo y cambia de aspecto, adquiriendo vivacidad con el uso diario, por lo cual su decoloración queda excluida de esta garantía.

Otras estipulaciones: Schlage no autoriza a ninguna persona a crear en su nombre ninguna obligación o responsabilidad en relación con el Producto. La máxima responsabilidad de Schlage, al amparo de esta garantía, se limita al precio original de compra del Producto. El Usuario Original no podrá interponer demanda alguna contra Schlage por supuesta infracción de esta garantía más de un (1) año después de producirse la causa de la demanda.

Cómo aplica la ley local: Esta garantía reconoce derechos legales específicos y el usuario puede tener otros según lo permitido por la ley. En caso de que este Producto sea considerado un producto de consumidor, tenga en cuenta que algunas leyes locales prohíben la limitación de las indemnizaciones por daños incidentales o consecuentes, o en la duración de una garantía implícita, de tal manera que es posible que las limitaciones antedichas no apliquen por completo. Consulte las leyes locales para los derechos específicos de esta garantía.

Programa de adaptación garantizada: Los productos Schlage están diseñados para que se adapten a las preparaciones de puertas residenciales de dimensiones estándar y colocar cerraduras tubulares con seguro ya instaladas. Nota: Las cerraduras embutidas y sus preparaciones se excluyen de la garantía de este programa, por no ser de dimensiones estándar. Si tiene cualquier dificultad con el Producto durante su instalación inicial, el Usuario Original puede solicitar ayuda del Schlage servicio de cliente, llamando por teléfono 888-805-9837 (E.E.U.U. y Canadá) o 800-506-7866 (México).

Reclamaciones del programa y la garantía: Si encuentra una problema con la preparación o el ajuste de una puerta residencial amparada por el programa de adaptación garantizada, por favor solicite a nuestro servicio de cliente para la reparación, el reembolso o el reembolso del precio de compra original a cambio de la vuelta del producto a Schlage.

Garantie à vie limitée couvrant les organes mécaniques et du fini et garantie limitée d'un an couvrant l'électronique

Sous réserve des conditions générales de cette garantie, Schlage offre une garantie à vie limitée couvrant les organes mécaniques et fini et garantie limitée d'un an couvrant l'électronique au utilisateur original (Utilisateur) de son produit de marque Schlage (Produit) contre les vices de fabrication et de matériau tant que l'Utilisateur occupe la résidence sur laquelle le produit a été à l'origine installé.

Ce à quoi Schlage s'engage: Au renvoi du Produit défectueux à Schlage, la seule obligation de Schlage consiste, à sa discrétion, soit à réparer, soit à remplacer le Produit, soit à rembourser le prix d'achat original en échange du Produit.

Utilisateur Original: Cette garantie ne s'applique qu'à l'Utilisateur Original des Produits. Cette garantie n'est pas transférable.

Ce qui n'est pas couvert: Les coûts, dépenses et dommages suivants ne sont pas couverts par la garantie: (i) main-d'œuvre, y compris mais sans s'y limiter, les coûts de dépose et de réinstallation des produits; (ii) frais d'expédition et de fret requis pour renvoyer les Produits à Schlage; et (iii) tout autre dommage accessoire, consécutif, indirect, spécial et/ou punitif, que la réclamation soit de nature délictuelle ou contractuelle (y compris, mais sans s'y limiter, la négligence ou la responsabilité stricte); violations de brevets, même si l'Utilisateur avait été avisé de l'éventualité de tels dommages. Certains lois locales ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects; l'exclusion ou la limitation susmentionnée peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Les conditions de cette garantie ne s'appliquent pas aux Produits: (i) utilisés dans des applications commerciales (ii) utilisés dans des applications de secteurs communs (iii) utilisés à des fins pour lesquelles ils n'ont été ni conçus ni prévus; (iv) soumis à modification, abus, mésusage ou accident; (v) entreposés, installés, entretenus ou utilisés de manière incorrecte; (vi) utilisés en violation des instructions écrites de Schlage; (vii) soumis à des températures, degrés d'humidité et autres conditions d'environnement inappropriées; (viii) ou qui, sur la base d'un examen par Schlage, ne satisfont pas aux conditions de non-conformité de cette garantie. En outre, cette garantie NE COUVRE PAS les rayures, abrasions ou détériorations dues à l'utilisation de peintures, solvants ou autres substances chimiques.

Exclusions: Le bronze bûlé (613) est conçu pour évoluer en apparence au fil du temps, en acquérant une patine vivante par usage quotidien; en conséquence, la garantie susmentionnée ne s'applique pas à la décoloration.

Conditions supplémentaires: Schlage n'autorise personne à créer en son nom une obligation ou une responsabilité en rapport avec le Produit. La responsabilité maximale de Schlage aux termes des présentes est limitée au prix d'achat original du Produit. Aucune demande au titre d'une violation alléguée de cette garantie par Schlage ne peut être effectuée par l'Utilisateur d'origine plus d'un (1) an après l'occurrence alléguée.

Comment la loi locale s'applique: Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, auxquels d'autres peuvent venir s'ajouter, selon ce que la loi permet par ailleurs. Si ce Produit est considéré comme un bien de consommation, veuillez noter que certaines lois locales ne permettent pas de limitations sur les dommages fortuits ou indirects ou des durées de garantie, de sorte que certaines des limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer entièrement. Reportez-vous à votre législation locale pour vos droits spécifiques sous cette garantie.

Programme d'ajustement garanti: Les produits Schlage sont conçus pour s'adapter aux portes résidentielles standard neuves et aux serrures tubulaires existantes. Remarque: Les serrures et dispositifs à mortaiser ne sont pas considérés comme standard et ne sont pas couverts par ce programme. Si au cours de l'installation un problème survient quant aux performances du Produit, l'Utilisateur Original peut simplement contacter un responsable du service clientèle de Schlage en appelant le numéro 888-805-9837 aux États-Unis et au Canada, ou le 800-506-7866 au Mexique pour assistance.

Programme et demande au titre de la garantie: En cas de configuration d'emplacement de serrure non standard ou de problème d'ajustement au titre du Programme d'Ajustement garanti, veuillez contacter le service à la clientèle Schlage pour la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat original en échange du retour du produit à Schlage.

U.S. & Canada

Schlage Customer Service
P.O. Box 1210
Olathe, KS 66051-1210
Phone 888-805-9837
Fax 800-366-5625

Mexico & Outside of U.S.

Ingersoll Rand
SA de CV Blvd, Centro Industrial No 11
Col. Industrial Puente de Vigas,
Tlalpan, Edo. de Mexico C.P.
54070, Telefono: 018005067866




© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
P515-789 Rev. 03/14-c



JD-Series

Models JD60, JD62, JD81

Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled
Door Thickness: 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm)–1 $\frac{3}{4}$ " (57 mm)
Faceplate: Round Corner, $\frac{1}{4}$ " (6 mm) Radius, 1" (25 mm) wide
Backsets: 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm), 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.
Template is not to scale. Standard backset in bold.



FOLD FOLD

2³/₈" (60mm) BACKSET

2³/₄" (70mm) BACKSET

FA170 Template

Rotate template for
left-handed door.

1/8" hole
3/8" deep

1⁵/₈"

41mm

Agujero de 3mm y
10mm de profundidad

Trou de 3mm,
10mm de profondeur



© Allegion 2014
(888) 805 - 9837
Printed in U.S.A.
P515-366 Rev. 03/14-d

Distancia de bocallave de 60mm
Écartement de 60mm

Distancia de bocallave de 70mm
Écartement de 70mm

Rote para la puerta con
las bisagras a la derecha
Tournez pour porte
ouvrant à droite

PLEGAR PLIER

CARE AND MAINTENANCE

The following care instructions should be followed to ensure a long lasting finish:

1. Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door.
 2. Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.
- Do not use abrasives or harsh chemicals, and avoid sharp or scratching objects.

ENTRETIEN

Veuillez suivre les instructions de soin suivantes afin d'assurer la longévité du fini :

1. Enlevez les serrures ou ne les installez pas avant de peindre la porte.
 2. Nettoyez périodiquement avec du savon doux et un chiffon doux seulement.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques forts et évitez les objets pointus ou qui peuvent causer des éraflures.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para obtener un acabado duradero, realice las siguientes instrucciones de cuidado:

1. Retire las trabas, o no las instale, antes de pintar la puerta.
 2. Límpiela periódicamente con jabón y un paño suave únicamente.
- No utilice productos químicos fuertes ni abrasivos y evite utilizar objetos punzantes o que puedan provocar rayas.

Drill 1" (25 mm) hole
at center of door edge.

Percez un trou de 1"
dans le centre du
rebord de la porte.

Hacer un agujero de 1"
en el centro del borde
de la puerta.

Fold here.
Place on door edge.

Pliez ici.
Placez sur le rebord de la porte.

Doble aqui.
Ponga en el borde de
la puerta.

T00-0000R14
08/05-00

1-3/4"
(45 mm)

1-9/16"
(40 mm)

1-3/8"
(35 mm)

Backset
Distance d'entrée de 2-3/8" (60 mm)
Bocallave

Backset
Distance d'entrée de 2-3/4" (70 mm)
Bocallave

Ø 2-1/8" (54 mm)






FC-Series

FC21

Door Type: Wood or Composite, Flat
Door Thickness: $1\frac{3}{8}$ " (35 mm)– $1\frac{3}{4}$ " (44 mm)
Faceplate: Circular Drive-In
Backsets: $2\frac{3}{8}$ " (60 mm), $2\frac{3}{4}$ " (70 mm)

Standard backset in bold.



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2018 Allegion
RFC102 Rev. 03/18
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 888-805-9837
We can help you find the correct guide for your product and application!

Door preparation guide

RFC102

FC-Series


FC21



Door Type: Metal, Flat or Beveled
 Door Thickness: 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm)–1 $\frac{3}{4}$ " (44 mm)
 Faceplate: Square Corner, 1" (25 mm) wide
 Backsets: 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm), 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)

Standard backset in bold.

For metal door installations suitable reinforcement is required to support latch in center of door and to prevent lateral movement



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2018 Allegion
RFC101 Rev. 03/18
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 888-805-9837
We can help you find the correct guide for
your product and application!


Door preparation guide

RFC101




BE365 Door Preparation Instructions For Door With No Holes

Tools Needed




1 Measure Door Width


If the door is thinner than 1 3/8" or thicker than 1 3/4", then the lock will not fit properly on the door.




2 Mark Lock Centerline on Door Face and Door Edge



3 Mark and Drill Hole in Door Face with 2 1/8" Hole Saw




4 Mark and Drill Hole in Door Edge



5

If Necessary, Mortise for Latch



- Insert latch into door edge hole.
- Use pencil to trace latch and mark holes.
- Remove latch and drill two $\frac{1}{8}$ " pilot holes.
- Use chisel to create latch mortise.



6

Measure and Mark Door Jamb for Strike


- Measure 38" from finished floor and mark on door jamb.
- Mark center for strike hole exactly opposite latch hole.



7

Mark and Drill Holes for Strike

- Drill two (2) 1" holes, $\frac{1}{4}$ " deep, as shown. Chisel out excess material.
- Line up strike box and strike with hole in door jamb.
- Use pencil to trace strike and mark holes.
- Drill five (5) $\frac{1}{8}$ " pilot holes and use chisel to create strike mortise.



Schlage Control™ Smart Deadbolt


with Engage Technology



Model BE467F


Door Preparation Instructions for Door with Existing Holes

Tools Needed



1 Measure door thickness.


If the door is thinner than $1\frac{3}{8}$ " or thicker than $1\frac{3}{4}$ ", then the lock will not fit properly on the door.



① **A thick door kit is available from Product Support at 800-847-1864.**


2 Measure the backset.

If existing backset is not $2\frac{3}{8}$ " or $2\frac{3}{4}$ ", then the lock will not fit properly on the door.




3 Measure the hole sizes.


3a If hole sizes are larger than those shown, then the lock will not fit properly on the door. If hole sizes are smaller than those shown, see steps **3b** and **3c**.



3b If necessary, enlarge hole in door face.




3c If necessary, enlarge hole in door edge.




4 Check the door jamb.


- 4a Place new strike and reinforcement plate against the door jamb. If these do not fit properly, see steps **4b** and **4c**.



- 4b If correction is necessary, trace faceplate and mark holes.



- 4c If necessary, use chisel, hammer and drill to correct door jamb preparation.



Product Support

800-847-1864

www.allegion.com





FE-Series


FE410F



Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled
Door Thickness: $1\frac{5}{8}$ " (41 mm)– $1\frac{3}{4}$ " (44 mm)
Faceplate: Round Corner, $\frac{1}{4}$ " (6 mm) Radius, 1" (25 mm) wide
Backsets: $2\frac{3}{8}$ " (60 mm), $2\frac{3}{4}$ " (70 mm)

Standard backset in bold.

Important: When ordering FE410 Series locks, please specify either 4.0" or 5.5" center-to-center.



Dimensions shown in parentheses () are in millimeters.

© 2016 Allegion
RF123 Rev. 08/16
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 800-847-1864
We can help you find the correct guide for your product and application!

Door preparation template

RF123

Fold here and fit on the door edge
Plier ici et ajuster sur le bord de la porte
Doble aquí coloque en borde de la puerta

Backset
Retrait de
Distancia de
2 3/8" (60mm)

Backset
Retrait de
Distancia de
2 3/4" (70mm)

Door Face Cara de la puerta

CUT ALONG DOTTED LINE TO REMOVE TEMPLATE

REPLACEMENT INSTALLATION

1. Remove dummy knob from packaging.
2. Place knob on door over old location. Insert screws and tighten.

NEW INSTALLATION

1. Use template. Draw center line for dummy knob across edge of door approximately 36"(914mm) above floor.
2. Align edge of template with edge of door after measuring for backset required. (See template) Match center line with center line drawn on door edge.
3. Mark by piercing 2 holes on door for locating screws.
4. Attach dummy to door by lining up holes in the knob with those pierced in the door. Insert screws and tighten.

COUPER LE LONG DU POINTILLÉ POUR RETIRER LE GABARIT

MONTAGE D'UNE POIGNÉE DE REMPLACEMENT

1. Sortir la fausse poignée de son emballage.
2. Placer la poignée sur la porte par dessus l'ancien emplacement. Insérer les vis et les serrer.

NOUVEAU MONTAGE

1. Utiliser le gabarit. Marquer l'axe de la fausse poignée sur le bord de la porte à environ 36"(914mm) au dessus du plancher.
2. Aligner le bord du gabarit avec celui de la porte, après avoir mesuré la distance de retrait voulu. (Voir gabarit). Faire coïncider l'axe du gabarit avec celui tracé sur le bord de la porte.
3. Marquer la porte en y perçant 2 trous pour l'emplacement des vis.
4. Fixer la fausse poignée sur la porte en alignant les trous de la poignée avec ceux percés dans la porte. Insérer les vis et les serrer.

TOOLS NEEDED FOR NEW INSTALLATION

- Pencil
- Phillips Screwdriver
- Tape Measure

DUMMY KNOB FOR DOORS THAT ONLY REQUIRE A PULL KNOB

Dummy knobs are designed specifically for doors that don't require a latching feature, such as French Doors, Closet Doors, Inactive Doors, Bifold Doors, etc.

The following requirements should be observed to keep the finish of your knobs lasting longer:

1. Do not install knob before doors are painted.
2. To avoid oxidation, refrain from using cleansers or acid chemicals to polish your knobs.
3. Refrain from using heavy or sharp-edged objects to scrub knob.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION

- Crayon
- Tournevis Phillips
- Mètre

FAUSSES POIGNÉES POUR PORTES N'AYANT BESOIN D'UNE POIGNÉE QUE POUR TIRER

Les fausses poignées sont conçues spécifiquement pour les portes n'ayant pas besoin de fonction de blocage, telles que les portes-fenêtres, fenêtres de placard, porte condamnées, porte pliantes, etc.

Observer les consignes suivantes afin de préserver l'aspect de vos poignées:

1. Ne pas monter les poignées avant que les portes ne soient peintes.
2. Afin d'éviter l'oxydation, éviter l'emploi de produits de nettoyage ou de produits chimiques acides pour astiquer les poignées.
3. Éviter l'emploi d'objets lourds ou à arêtes vives pour astiquer les poignées.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF DUMMY KNOB INSTRUCIONES PARA LA POSE DE FAUSSES POIGNÉES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE UN PICAPORTE FALSO

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA INSTALACIÓN NUEVA

- Lápiz
- Destornillador Phillips
- Metro

PICAPORTE FALSO PARA LAS PUERTAS QUE REQUIEREN SOLAMENTE UN PICAPORTE DEL CUAL JALAR

Los picaportes falsos han sido diseñados específicamente para las puertas que no requieren un dispositivo de pestillo, tales como las puertas ventanas, las puertas de placard, las puertas inactivas, las puertas plegadizas, etc.

Los siguientes requisitos deberán ser respetados para permitir que el acabado de sus picaportes duren más tiempo.

1. No instale las picaportes antes de pintar las puertas.
2. Para evitar la oxidación, absténgase de utilizar limpiadores o productos químicos ácidos para lustar sus picaportes.
3. Absténgase de utilizar objetos filosos o pesados para pulir los picaportes.

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA DE PUNTOS PARA QUITAR EL MODELO

INSTALACIÓN DEL REPUESTO

1. Quite el picaporte falso del paquete.
2. Coloque el picaporte en la puerta por encima donde estaba el antiguo picaporte. Coloque los tornillos y ajústelos.

INSTALACIÓN NUEVA


1. Utilice un modelo. Dibuje la línea central para el picaporte falso a través del borde de la puerta a aproximadamente 36"(914mm) por encima del suelo.
2. Alífe el borde del molde con el borde de la puerta después de medir la distancia adecuada. (Vea el molde) Coloque la línea central con la línea central dibujada en el borde de la puerta.
3. Marque haciendo dos orificios sobre la puerta para colocar los tornillos.
4. Coloque el picaporte falso alineando los orificios de mismo con aquellos realizados en la puerta. Coloque los tornillos y ajústelos.



BE-Series BE467F

Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled
Door Thickness: $1\frac{3}{8}$ " (35 mm) – $1\frac{3}{4}$ " (44 mm)
Faceplate: Square Corner, 1" (25 mm) wide
Backsets: $2\frac{3}{8}$ " (60 mm), $2\frac{3}{4}$ " (70 mm)

Standard backset in
bold.



Dimensions shown in
parentheses () are in millimeters.

© 2016 Allegion
RB116 Rev. 05/16
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!
Customer service: 800-847-1864
**We can help you find the correct guide for
your product and application!**

Door preparation template

RB116




ALLEGIONTM

Standard backset in bold.

[illegible]

RBI 8

SCHLAGE®



F170

DUMMY TRIM

P509-605 7/86



F-Series F10-F80


Door Type: Wood or Composite, Flat or Beveled

Door Thickness: $1\frac{3}{8}$ " (35 mm) – $1\frac{3}{4}$ " (44 mm)

Faceplate: Round Corner, $\frac{1}{4}$ " (6 mm) Radius, 1" (25 mm) wide

Backsets: $2\frac{3}{8}$ " (60 mm), $2\frac{3}{4}$ " (70 mm), 5" (127 mm)

Standard backset in
bold.



Dimensions shown in
parentheses () are in millimeters.

© 2018 Allegion
RF103 Rev. 03/18
www.allegion.com/us

DRAWING IS NOT TO SCALE!

Customer service: 888-805-9837

**We can help you find the correct guide for
your product and application!**

Door preparation guide

RF103

Schlage Control™ Smart Deadbolt


with Engage Technology

Model FE410F

Door Preparation Instructions for Door with Existing Holes




Tools Needed



3

Measure the distance between the two holes.


The two holes must be either 4" or 5 1/2" apart. If they are not, the lock will not fit.



4

Measure the hole sizes.


4a If hole sizes are larger than those shown, then the lock will not fit properly on the door. If hole sizes are smaller than those shown, see steps **4b** and **4c**.



1

Measure door thickness.

If the door is thinner than 1 3/8" or thicker than 1 3/4", then the lock will not fit properly on the door.




① A thick door kit is available from Product Support at 800-847-1864.

2


Measure the backset.

If existing backset is not 2 3/8" or 2 3/4", then the lock will not fit properly on the door.




4b


If necessary, enlarge holes in door face.



4c If necessary, enlarge holes in door edge.




5c If necessary, use chisel, hammer and drill to correct door jamb preparation.




5 Check the door jamb.

5a Place new latch strike, and bolt strike and reinforcement plate against the door jamb. If these do not fit properly, see steps **5b** and **5c**.



5b If correction is necessary, trace the faceplates and mark holes.



Product Support

800-847-1864



www.allegion.com






Template JD60/JD62

Rotate
Template to Match Door




Para usarse con
À utiliser avec




Girar la plantilla para que coincida con la puerta
Tourner le gabarit pour l'adapter à la porte




Plantilla Gabarit JD60/JD62



© Allegion 2014
Printed in China
P515-642 Rev. 08/14-b
www.allegion.com/us
1-877-671-7011



BEGINNING SHEET




FINAL SHEET

Additional Notes:


Revision History						Revision Description: B > Revised artwork					
A	B	C	D	E	F						
G	H	I									
Material						White Paper					
Notes						Title					
1. printed two sides						Template JD60/62					
2. printed black											
3. tolerance: ± .13											
4. see sheet 2 for artwork						Creation Date 01-31-07					
5. printed in country may vary						Number P515-642					
						Created By E. Kelso		Activity 3899 Hancock Expwy Security, CO 80911		Revision B	
						Software: InDesign CS6		© Allegion 2014			

Door Preparation Preparacion de la porte Preparation du port

F60, F60F, F62, F93 With Adjustable Through-Bolt Con perno pasante ajustable Ave boulon traversant réglable




A Mark Centerlines Marque las líneas de centro Marquer les axes verticaux



B Mark Deadbolt Centerline and 5 Drill Points Marque la línea de centro del cerrojo de seguridad y los 5 puntos de perforación Marquer l'axe vertical du cerrojo traversant et 5 points de perçage

Deadbolt Centerline
Línea central del cerrojo de pasador
Axe de le pêne dormant





C Drill Holes Perforación de los orificios Perçer les trous

To prevent splintering, drill only until the drill bit just penetrates through the surface of the door. Then, finish drilling from the opposite side of the door.

Para evitar las astillas, perforo únicamente hasta que la broca sólo penetre a través de la superficie de la puerta. Después, termine la perforación desde el lado opuesto de la puerta.


Pour prévenir l'écaillage, laissez pénétrer légèrement le foret sur la surface de la porte. Puis, terminer le perçage sur le côté opposé de la porte.



D Prepare Door Edge Prepare el lado de la puerta Préparer le bord de la porte



Move to Step E
Siga con el paso E
Passer à l'étape E



F60, F60F, F62, F93

Preparación de la jamba de la puerta

Préparation du montant de la porte


Ave boulon traversant réglable

E Drill 3 Holes for Strikes

Perforación 3 de los orificios

para las placas hembra


Percer 3 les trous pour la gâche



F Mortise for Strikes


Escopleado para placas hembra

Mortaiser la gâche



SCHLAGE® ACCENTS

FA-Series Template





ALLEGION®

© Allegion 2014

Printed in U.S.A.

P515-363

Rev. 11/14-online

Agujero del 54mm

Trou de 54mm


Distancia de bocallave de 60mm
Écartement de 60mm

Distancia de bocallave de 70mm
Écartement de 70mm






**Rote para la puerta con
las bisagras a la derecha**

**Tournez pour porte
ouvrant à droite**







Template Plantilla Gabarit
Handleset




For Use With
Para usarse con
A utiliser avec



CUT HERE

5" (127 mm)




For 1 3/4" Thick Door
Para puerta de 44 mm de espesor
Pour épaisseur de porte de 44 mm

For 1 3/8" Thick Door
Para puerta de 35 mm de espesor
Pour épaisseur de porte de 35 mm



CORTAR AQUÍ

8 5/8" (219 mm)





3/8" (10 mm)

COUPER ICI




For Use With
Para usarse con
A utiliser avec



CUT HERE

5" (127 mm)



For 1 3/4" Thick Door
Para puerta de 44 mm de espesor
Pour épaisseur de porte de 44 mm

For 1 3/8" Thick Door
Para puerta de 35 mm de espesor
Pour épaisseur de porte de 35 mm

CORTAR AQUÍ

8 5/8" (219 mm)



3/8" (10 mm)

© Allegion 2014
www.allegion.com/us
1-877-4571-7011
Printed in China
P515-646 Rev. 08/14-b



6

(3.00)



BEGINNING SHEET



FINAL SHEET

(5.58)

16.75

Additional Notes:

Revision History						Revision Description: B > Revised artwork			
A	B	C	D	E	F				
5718									
G	H	I							
Material						White Paper			
Notes						Template JD60/62			
1. printed two sides									
2. printed black									
3. tolerance: ± .13									
4. see sheet 2 for artwork									
5. printed in country may vary									
Creation Date 01-31-07						Number P515-646		Revision B	
Created By E. Kelso						Activity 3899 Hancock Expwy Security, CO 80911			
Software: InDesign CS6									
Edited By E. Kelso						Approved By L. Blocker		EC Number	
								Release Date 08-14	

Template
B60-62/B560-563
D111-141/D211-241

Fold on Door Edge

1 3/8"

1 3/4"

1 3/8"

1 1/8"

1 3/4"

1 1/4"

1" (25 mm) Dia. Hole

2 3/8" (60 mm) Backset

2 3/4" (70 mm) Backset

2 1/8" (54 mm) 1 1/2" (38 mm) Optional Dia. Hole

If door is beveled, place template on high side

ALLEGION

© Allegion 2014
 Printed in U.S.A.
 P515-771 Rev. 05/14-f

Template
B60-62/B560-563
D111-141/D211-241

Fold on Door Edge

1 3/8"

1 3/4"

1 3/8"

1 3/4"

1" (25 mm) Dia. Hole

2 1/8" (54 mm) 1 1/2" (38 mm) Optional Dia. Hole

Backset


2 3/8" (60 mm) Backset

2 3/4" (70 mm) Backset

If door is beveled, place template on high side

ALLEGION

© Allegion 2014
 Printed in U.S.A.
 P515-771 Rev. 05/14-f



Template
B60-62/B560-563
D111-141/D211-241

Fold on Door Edge

1 3/8"

1 3/4"

1 3/8"

1 3/4"

1" (25 mm) Dia. Hole

2 1/8" (54 mm) 1 1/2" (38 mm) Optional Dia. Hole

Backset

2 3/8" (60 mm) Backset


2 3/4" (70 mm) Backset

If door is beveled, place template on high side

ALLEGION

© Allegion 2014
 Printed in U.S.A.
 P515-771 Rev. 05/14-f

Plantilla/Gabarit
B60-62/B560-563
D111-141/D211-241



Si la puerta es
biselado, ponga
la plantilla sobre
el borde alto

Si la porte es
biseau, placer
le gabarit sur le
bord élevé