



2564-▲MPU-DST | **2564-▲TP-DST**



▲ Designate Proper Finish Suffix

see what Delta can do℠

BATHROOM FAUCET

- Ashlyn® Bath Collection
- Two Handle Deck Mount

FEATURES:

- DIAMOND Seal® Technology

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max. flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa
- Three-hole mount
- Diamond coated ceramic cartridge
- 3/8" O.D. straight PEX supply lines
- Models without "TP" suffix have metal drain with pop-up type fitting with plated flange and stopper.
- Models with "TP" suffix have polypropylene pop-up type drain fitting with plated metal flange and stopper cap.
- Standard mounting deck thickness can be extended by 1 1/4" (32 mm) with RP76691

WARRANTY


- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- EPA WaterSense®
- ♿ ICC/ANSI A117.1 - Valve control only

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company



2564-▲MPU-DST | 2564-▲TP-DST



▲ Désigner le suffixe de finition approprié

voyez ce que Delta peut faire℠

ROBINET POUR SALLE DE BAIN

- Collection Ashlyn[MD] pour salle de bain
- Deux poignées, installation sur le comptoir

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie DIAMOND Seal[MD]

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 1,2 gal./min à 60 psi, 4,5 L/min à 414 kPa
- Installation à 3 trous
- Cartouche en céramique recouverte de diamants
- Tuyaux d'alimentation PEX droits de 3/8 po (10 mm) D.E.
- Les modèles sans suffixe « TP » ont un drain en métal avec raccord de type bouchon-poussoir avec bride et bouchon plaqués.
- Les modèles avec le suffixe « TP » sont dotés d'un raccord de drain de type bouchon-poussoir en polypropylène avec bride en métal plaqué et capuchon d'arrêt.
- L'épaisseur de l'installation standard peut être augmentée de 1 1/4 po (32 mm) avec RP76691

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

WaterSense Meets EPA Criteria Certified by CSA Group

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 et 372
- EPA WaterSense[MD]
- ♿ ICC/ANSI A117.1 - Commande de soupape uniquement

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company