



3558-▲MPU-DST

see what Delta can do℠

BATHROOM FAUCETS

- Trinsic® Bath Collection
- Two Handle Widespread Deck Mount



▲ Designate proper finish suffix

FEATURES:

- DIAMOND Seal® Technology

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max. flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa
- Three hole mount
- Diamond coated ceramic cartridge
- 3/8" O.D. straight PEX supply tubes
- Red/blue indicator markings
- 1/4 turn stops
- Solid brass fabricated end valves
- Models with suffix "MPU" have metal drain with pop-up type fitting with plated flange and stopper

WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group


COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1 - Valve control only


Delta reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-L-3558-MPU-DST Rev. D

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company



3558-▲MPU-DST



▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

DSP-L-3558-MPU-DST Rév. D

DELTA

voyez ce que Delta peut faire℠

ROBINETS DE SALLE DE BAIN

- Collection pour salle de bain Trinsic[MD]
- Deux poignées à grand écartement, installé sur plan

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie DIAMOND Seal[MD]

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 1,2 gal./min à 60 psi, 4,5 L/min à 414 kPa
- Montage à trois trous
- Cartouche en céramique recouverte de diamants
- Tuyaux d'alimentation PEX droits de 3/8 po (10 mm) D.E.
- Indicateurs rouge/bleu
- Arrêts 1/4 de tour
- Soupapes d'extrémité fabriqués en laiton massif.
- Les modèles avec le suffixe « MPU » ont un drain en métal avec raccord de type bouchon-poussoir avec bride plaquée et bouchon.

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

WaterSense
Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 et 372
- EPA WaterSense[MD]
- ICC / ANSI A117.1 - Contrôle de la soupape seulement

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company