


**559HA-▲-DST**
**559HA-GPM-DST**

see what Delta can do℠

# BATHROOM FAUCET

- Trinsic® Bath Collection
- High Arc Swivel Spout




▲ Designate Proper Finish Suffix

## FEATURES:

- DIAMOND Seal® Technology

## STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa, laminar type flow (559HA-DST)
- Max flow rate 1.0 gpm @ 60 psi, 3.8 L/min @ 414 kPa, laminar type flow (559HA-GPM-DST)
- One or three-hole mount (optional escutcheon RP100091▲, not included)
- Spout swivels 360˚
- Solid metal construction
- Diamond coated ceramic cartridge
- Optional red/blue indicator ring provided with model
- Model has metal drain with push pop-up type fitting with plated flange and stopper, no lift rod hole
- 1/4" O.D. straight, staggered PEX supply lines

## WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group


## COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-L-559HA-DST Rev. I

**Delta Faucet Company**
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company




**559HA-▲DST**
**559HA-GPM-DST**

voyez ce que Delta peut faire℠

# ROBINET POUR SALLE DE BAIN

- Collection Trinsic[MD] pour salle de bain
- Bec à courbe élevée pivotant




▲ Désigner le suffixe de finition approprié

## CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie DIAMOND Seal[MD]

## SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 1,2 gpm à 60 psi, 4,5 L/min à 414 kPa (559HA-DST)
- Débit maximal 1,0 gpm à 60 psi, 3,8 L/min à 414 kPa (559HA-GPM-DST)
- Installation à un ou trois trous (plaque de finition RP100091▲, non inclus)
- Bec pivotant à 360°
- Construction en métal massif
- Cartouche en céramique recouverte de diamants
- Anneau indicateur rouge/bleu fourni en option avec le modèle
- Les modèles ont un drain métallique de type à bouchon-poussoir avec bride et bouchon plaqués.
- Tuyaux d'alimentation PEX droits et décalés de 1/4 po (6 mm) D.E.

## GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group

## CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 et 372
- EPA WaterSense[MD]
- ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

DSP-L-559HA-DST Rev. I

**Delta Faucet Company**
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company