DETECTORES DE GAS REFRIGERANTES

LDM150 Y LDM150R

Simples. Seguros. Fiables

Los detectores de gas refrigerantes LDM150 y LDM150R son soluciones simples, fiables y seguras para la supervisión constante e independiente de CUALQUIER gas refrigerante. Estos detectores de gas refrigerantes son una opción «plug and play» real. ¡Y se adaptan a cualquier aplicación!

5 YEAR WARRANTY

IP54/IP67 WATER RESISTANT

CE

A2L CERTIFIED



VENTAJAS

- Opciones de sensor remoto integrado
- Bajo mantenimiento y calibración en un solo punto
- Servicio de campo sencillo
- Tres niveles de alarma ajustables
- Funcionamiento con baja tensión
- Tres salidas de relé asociadas a cualquier sistema o dispositivo
- Diseñados para casi cualquier aplicación
- Calibrados en fábrica
- Detectan todos los CFC, HFC, HFO, HCFC, HC, CFC, CO_2 y NH3

DETECTORES DE GAS REFRIGERANTES LDM150

ESPECIFICACIONES			
REFERENCIA	**743-202-HFC**	**743-202-CO2**	**743-202-NH3**
Refrigerantes compatibles	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50) y R1234yf, entre otros	CO_2	Amoniaco
Potencia de entrada	12-24 V (CA/CC), 50-60Hz		
Largo del cable	No incluido (proporcionado por el usuario)		
Certificación	CE,IP54		
Indicación de alarma	Tres niveles de alarma con salidas de relé (5A)		
Sensor	Reacción de la superficie	IR	Reacción de la superficie

DETECTORES DE GAS REFRIGERANTES LDM150R

ESPECIFICACIONES				
REFERENCIA	**743-203-HFC**	**743-203-CO2**	**743-203-NH3**	**743-203-R290**
Refrigerantes compatibles	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50) y R1234yf, entre otros	CO_2	Amoniaco	R290, R600, R441a
Largo del cable	No incluido (proporcionado por el usuario)			5 m (16,5 ft)
Fuente de alimentación	12-24 V (CA/CC), 50-60 Hz			
Certificación	CE,IP67			CE, IP56, ATEX
Indicación de alarma	Sirena integrada, lámpara intermitente y tres niveles de alarma con salidas de relé (5 A)			Tres niveles de alarma con salidas de relé (5 A)
Sensor	Reacción de la superficie	IR	Reacción de la superficie	

ACCESORIOS/PIEZAS DE REPUESTO	
Sirena roja con alarma	743-707-G1
Herramienta de calibración MCT150	743-600-G1
Módulo de sensor de repuesto para MCT150 (amoniaco)	743-705-G1
Módulo de sensor de repuesto para MCT150 (HFC)	743-706-G1
Sensor de repuesto para LDM150R (CO_2)	743-700-G1
Módulo de sensor de repuesto para LDM150 (CO_2)	743-701-G1
Módulo de sensor de repuesto para LDM150/LDM150R (HFC)	743-704-G1
Módulo de sensor de repuesto para LDM150/LDM150R (amoniaco)	743-703-G1
Módulo de sensor de repuesto para LDM150R (hidrocarburo) con cable (ATEX)	743-702-G1



INFICON Laboratory Accurate. Toolbox Tough.®

www.inficonservicetools.com service.tools@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejora de productos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
eici75aes1-A ©2020 INFICON