

Commercial/Industrial 20A 250VAC Duplex Receptacles

Prise double Commercial/Industriel 20A 250 V c. a.

Receptaculo doble, Comerical/Industrial 20A 250VCA

English

TO INSTALL:

WARNING: TURN OFF POWER. TEST THAT POWER IS OFF.

NOTE: Side-wire accepts up to #10AWG copper or copper-clad wire.

Remove insulation per "strip gauge".
Connect per Diagram.

Tighten terminal screws using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

Français

DIRECTIVES DE CÂBLAGE:

AVERTISSEMENT:
COUPER L'ALIMENTATION. VÉRIFIER QUE L'ALIMENTATION SOIT BIEN COUPÉE.

REMARQUE : Les bornes latérales peuvent accepter des fils de cuivre ou plaqués cuivre jusqu'à #10.

Dénuder l'isolation suivant le gabarit de dénudage (strip gage).
Installer selon le schéma de câblage. Serrer les bornes en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

Installer et utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

Español

INSTALACIÓN:

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA CORRIENTE ESTE DESCONECTADA.


NOTA: Cableado lateral acepta cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.

Remover el aislante del alambre según el calibre de pelado "strip gage". Conecte según Diagrama. Apriete los tornillos de las terminales utilizando los valores de torque adecuado, que pueden encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiados.

Rated: 20A - 250VAC
Valeurs nominales: 20A - 250 V c.a.
Capacidad: 20A - 250VCA

Common feed (fins intact)
Alimentation commune (ailettes intactes)
Alimentación común (aletas intactas)



Split feed (break-off fins (2) removed)
Alimentation séparée (2 ailettes détachées)
Alimentación separada (2 aletas rota)

