

Commercial/Industrial 15A-125/250V Duplex Receptacle

Prise Double, Commercial/Industriel 15A-120/250V

Receptáculo Doble, Comercial/Industrial 15A-120/250V

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

WARNING: To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

WARNING: TURN OFF POWER. TEST THAT POWER IS OFF.

NOTE: Side wire accepts up to #10AWG copper or copper-clad wire.

Remove insulation per "strip gage". Connect per Diagram.

Tighten terminal screws using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE:

FRANÇAIS

AVERTISSEMENT: Installer et utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

AVERTISSEMENT: COUPER L'ALIMENTATION. VÉRIFIER QUE L'ALIMENTATION SOIT BIEN COUPÉE.

REMARQUE : les bornes latérales acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre de calibre 10 AWG ou moins.

Dénuder l'isolation suivant le gabarit de dénudage (strip gage). Installer selon le schéma de câblage.

Serrer les bornes en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA CORRIENTE ESTE DESCONECTADA.

NOTA: Cableado lateral acepta cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.

Remover el aislante del alambre según el calibre de pelado "strip gage". Conecte según Diagrama.

Apriete los tornillos de las terminales utilizando los valores de torque adecuado, que pueden encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

