

MultiScanner® x85

Detector de Pared Multifunción



El escáner de la clase X utiliza activos, capacitivos y/o térmicos técnicas para minimizar los errores de detección relacionados con diferentes materiales de construcción y ambientes de construcción durante el proceso de calibración.

El MultiScanner® x85 detecta térmicamente tuberías de calefacción radiante de agua, localiza vigas de madera y metal, y escanea cables eléctricos CA. El x85 utiliza el diseño de asidero ergonómico patentado para un cómodo escaneo, con pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño para indicar el centro del objeto.

- Modo de Térmico detecta térmicamente tubos de plástico de ½ pulg. (13 mm) diámetro water-filled de diámetro llenos de agua caliente hasta 2 pulg. (50 mm) de profundidad
- Modo de StudScan localiza el, centro, y bordes, y de dirección vigas de madera y metal hasta ¾ pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de DeepScan® localiza el, centro, bordes, y de dirección vigas de madera y metal hasta 2 pulg. (50 mm) de profundidad
- Modo de AC Scan detecta cables eléctricos de corriente alterna (CA) "activa" sin blindaje hasta 2 pulg. (50 mm) de profundidad
- Indicador de batería baja para óptimas prestaciones*
- El Puntero SpotLite® en la forma de flecha indica el objeto detectado
- Resistente al agua y al polvo

- Localice el centro de la viga**
- Vigas de Madera/Metal**
- Modo de DeepScan®**
- Escaneo Térmico**
- Modo de AC Scan**

Especificaciones

Dimensiones	8.20 pulg. H x 3.17 pulg. W x 1.64 pulg. D (208 mm x 81 mm x 42 mm)
Peso	8.0 oz. (228 g) sin batería
Tipo de Batería	3 x AAA (LR03 [no incluida])
Detectable Material	Tubos de Plástico (con agua caliente) Cables Eléctricos "Activos" Vigas de Madera Vigas de Metal
Precisión +/-	0.20 pulg. (5 mm)
Potencia Muy Alta	
Auto-Compensación	
Apagado Automático Después De	3 min.

Temperatura de Operación
40° a 105°F (4° a 41°C)

Temperatura de Almacenamiento
-4° a 140°F (-20° a 60°C)

Humedad
5 - 90% RH (sin condensación)

Resistencia al agua
Resistente al agua y salpicadura,
al Agua no impermeable

NOTA: UTILICE ÚNICAMENTE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL MULTISCANNER® x85.

La detección de profundidad y la precisión pueden variar debido a la humedad, el contenido de los materiales, la textura de la pared y la pintura. No se recomienda para uso en listones y yeso.

Solamente para uso en interiores.