Folha de dados do produto

Especificações

DITIVO LATERAL 1NANF GZ1; GZ1AN11

GZ1AN11

Principal

Linha de produto	Easy TeSys Power
linha	Easy TeSys
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivo	GZ1AN
conexões - terminais	Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…2,5 mm²Sólido Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Sólido Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75…2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75…2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75…1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75…1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo

Complementar

compatibilidade da linha	EasyPact EasyPact TVS GZ1E Disjuntor
Local de montagem	Lado esquerdo
funcionamento dos contatos auxiliares	Instantâneo 1 NA + 1 NF
composição de contatos de polos	1 NA + 1 NF
[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V conforme IEC 60947-1
[Ue] tensão de operação nominal	48 ... 690 V CA 24...240 V CC
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	6 A
tipo de proteção	Fusível gG 10 A
durabilidade mecânica	100000 ciclos
corrente de comutação mínima	5 mA
tensão de comutação mínima	17 V
potência de funcionamento nominal em VA	300 VA a 48 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 400 VA a 690 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 500 VA a 110…127 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 500 VA a 500 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 650 VA a 440 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 720 VA a 230…240 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 850 VA a 380…415 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos
potência de funcionamento nominal em W	120 W a 240 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 140 W a 110 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 140 W a 24 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 180 W a 60 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 240 W a 48 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos
Altura	89 mm
Largura	9,3 mm
Profundidade	66 mm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Peso líquido	0,05 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	43,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	9,800 cm
Package 2 Length	15,200 cm
Package 2 Weight	473,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,141 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Explicação dos Environmental Data >

Como avaliamos a sustentabilidade do produto >

Pegada ecológica

Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	1
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conforme
Regulamentação REACH	Declaração REACh

Use Again

Reembalar e refabricar

Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	No
REEE	O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras