

FPRESS - APF204H - Sistema de pressão constante com inversor de frequência



Dados Técnicos

Frequência: 60/50Hz
Classe de proteção: IP54
Temperatura máxima do líquido bombeado: 90°C
Comprimento do cabo: 1,5m

Componentes

Inversor de frequência: Integrado
Bomba: Centrífuga multiestágio
Rotor: Fechado
Display: LCD



FÁCIL INSTALAÇÃO



MOTOR DE IMÃS PERMANENTES



ECONÔMICO



BAIXO RUÍDO

RESIDENCIAL INDUSTRIAL PRESSURIZAÇÃO IRRIGAÇÃO TRANSFERÊNCIA JARDINAGEM LAVAÇÃO HIDROPONIA

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Pot. (cv)	 Rotor (mm)	 (pol)	Monofásico (V)																				Pressão máx. (mca)	
					6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42		44
FPRESS-APF204H	0,9	60,7	1" x 1"	110 ou 220	4,8	4,7	4,5	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,3	2,1	1,8	1,5	1,1	0,8	0,3	45