



Embutir 40W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Gran Formato

SKU

P40-1195-PS-3600LM

Descripcion

Panel embutir 40W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor

Información técnica

Nombre

Información

Tiempo de Arranque	0.5s
LED SMD	4014
Modelo	P40-1195-PS-3600LM
Potencia	40W
Tensión	AC100-265V
Conector	Empalme
Corriente	0.3A
Factor de Potencia	0.98
Protección IP	IP20
THD	<30%
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material	PS
Tamaño de Lámpara	295x1195x9mm
Peso de Lámpara	1,8Kg
Flicker	Si

Tamaño de Master	127x32x10.2 cm
PMMA + UGR	No
Cantidad por Master	10pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso	3000lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años
SDCM	5
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
CRI	≥ 80 Ra

Lúmenes por Watt

90 lm.xW

Descargas

Archivo	Descarga
P40-1195-PS-3600LM MACROLED4500K.IES	Click para descargar
P40-1195-PS-3600LM MACROLED6000K.IES	Click para descargar
P40-1195-PS-3600LM MACROLED3000K.IES	Click para descargar
MACROLED_Paneles_40_ficha técnica_V2.pdf	Click para descargar