




Floodlight 240W

Categoria

Alta Potencia, Floodlight

SKU

FL240DR

Descripcion

Reflector LED 240W IP65, 50.000 horas de vida útil, 5 años de garantía. LED Bridgelux
– Protección IK06 en base e IK08 en cobertor – Fuente Meanwell

Información técnica

Nombre

Información

Modelo	FL240DR
Potencia	240W
Tensión	AC100-240V
Reemplazo	Halogenado 400W
Conector	Empalme
Corriente	2105mA
Factor de Potencia	0.95
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06 en base - IK08 en cobertor
Función Dimeable	No
THD	<20
Ángulo de Apertura	90°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	PC
Tipo de Chip	3030 Bridgelux
Tamaño de Lámpara	425x341x68mm

Peso de Lámpara	6Kg
Tamaño de Master	8,5x38,5x47cm
Cantidad por Master	1pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 5700K
Flujo Luminoso	33600lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	2
Vida Útil (horas)	100.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	5 años
SDCM	10
Temperatura de Trabajo	-20°C +40°C
R9	Superior

CRI	70Ra
Lúmenes por Watt	140 lm.xW

Descargas

Archivo	Descarga
FL240DR_Fotometria.PDF	Click para descargar
FL240DR_Floodlight 240W MACROLED.ies	Click para descargar
FL240DR_3000K_MACROLED.ies	Click para descargar
FL240DR_5700K_MACROLED.ies	Click para descargar
MACROLED_FL240DR_MANUAL_V3.pdf	Click para descargar
MACROLED_Reflector 240w_ficha técnica_v2.pdf	Click para descargar