



accesorios 3WA/3WL electroimán de cierre (CC)/ disparador shunt (ST), ciclo de trabajo 100 % 208-240 V AC/220-250 V DC apto para servicio ininterrumpido

La versión			
nombre comercial del producto	SETRON		
tipo de producto	electroimán de cierre (CC) / disparador de apertura (ST), ciclo de trabajo 100 %, 208-240 V AC / 220-250 V DC para servicio permanente		
potencia inicial [VA]	40 V·A		
potencia de empleo [VA]	8 V·A		
potencia inicial [W]	40 W		
potencia de empleo [W]	8 W		
duración mínima de un comando / con Us = 100 %	60 ms		
tiempo de conexión / eléctrico	100 ms		
tiempo de apertura / del interruptor automático / con Us = 100 %	80 ms		
tensión de alimentación de mando (Us) / con AC / valor asignado	208 - 240 V 50/60 Hz		
tipo de cartucho fusible DIAZED gG/automático magnetotérmico con clase de característica de disparo C 100 % / para protección contra cortocircuitos / mínima admisible	1 A		
temperatura ambiente / durante el funcionamiento			
• mín.	-40 °C		
• máx.	70 °C		
temperatura ambiente / durante el almacenamiento			
• mín.	-40 °C		
• máx.	80 °C		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Dangerous Good



[UK Declaration of Conformity](#)



[Transport Information](#)

Más información
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online) https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AD06
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3WA9111-0AD06
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-0AD06
CAX-Online-Generator



