

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contactor TeSys D 3P AC-3 440V 38A Bobina 100-250 VAC-VDC

LC1D38KUE

### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                 | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre del producto                                  | TeSys D Green<br>TeSys DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de producto o componente                        | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre corto del dispositivo                         | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aplicación del contactor                             | Control del motor<br>Carga resistiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Categoría de empleo                                  | AC-1<br>AC-3<br>AC-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número de polos                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Power pole contact composition                       | 3 NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] tensión asignada de empleo                      | Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V CA 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ie] corriente asignada de empleo                    | 50 A 60 °C) en <= 440 V AC-1 para circuito de alimentación<br>38 A 60 °C) en <= 440 V AC-3 para circuito de alimentación<br>38 A 60 °C) en <= 440 V AC-4 para circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potencia del motor en kW                             | 9 kW en 220...230 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3)<br>18.5 kW en 380...400 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3)<br>18.5 kW en 415 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3)<br>18.5 kW en 440 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3)<br>18.5 kW en 500 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3)<br>18.5 kW en 660...690 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3)<br>9 kW en 220...230 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-4)<br>18.5 kW en 380...400 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-4)<br>18.5 kW en 415 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-4)<br>18.5 kW en 440 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-4)<br>18.5 kW en 500 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-4)<br>18.5 kW en 660...690 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-4) |
| Motor power HP (UL / CSA)                            | 2 hp en 115 V CA 60 Hz para 1 fase motor<br>5 hp en 230/240 V CA 60 Hz para 1 fase motor<br>10 hp en 200/208 V CA 60 Hz para 3 fases motor<br>10 hp en 230/240 V CA 60 Hz para 3 fases motor<br>20 hp en 460/480 V CA 60 Hz para 3 fases motor<br>25 hp en 575/600 V CA 60 Hz para 3 fases motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uc] tensión del circuito de control                 | 100...250 V CA 50/60 Hz<br>100...250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de la bobina                                    | Electrónica AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Composición de los contactos auxiliares              | 1 NA + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría de sobretensión            | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ith] corriente térmica convencional | 10 A en <60 °C para circuito de señalización<br>50 A en <60 °C para circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irms poder de conexión nominal       | 140 A CA para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1<br>250 A DC para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1<br>550 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poder asignado de corte              | 550 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] Corriente temporal admisible   | 100 A - 1 s para circuito de señalización<br>120 A - 500 ms para circuito de señalización<br>140 A - 100 ms para circuito de señalización<br>60 A en <40 °C - 10 min para circuito de alimentación<br>150 A en <40 °C - 1 min para circuito de alimentación<br>310 A en <40 °C - 10 s para circuito de alimentación<br>430 A en <40 °C - 1 s para circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fusible asociado                     | 10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1<br>63 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación<br>63 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impedancia media                     | 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz para circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1<br>Circuito de señalización, estado 1 690 V acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durabilidad eléctrica                | 1.8 Mciclos 35 A AC-3 en Ue <= 440 V<br>0.9 Mciclos 50 A AC-1 en Ue <= 440 V<br>1.8 Mciclos 35 A AC-4 en Ue <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potencia disipada por polo           | 5 W AC-1<br>3 W AC-3<br>3 W AC-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Front cover                          | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de montaje                      | Placa<br>Carril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normas                               | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>IEC 60335-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certificaciones de producto          | CCC<br>CSA<br>EAC<br>UL<br>KC<br>DNV-GL<br>LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conexiones - terminales              | Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm²Flexible sin extremidad de cable<br>Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm²Flexible sin extremidad de cable<br>Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm²Flexible con<br>Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2.5 mm²Flexible con<br>Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm²sólido<br>Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm²sólido<br>Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 2.5...10 mm²Flexible sin extremidad de cable<br>Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 2.5...10 mm²Flexible sin extremidad de cable<br>Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...10 mm²Flexible con<br>Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5...6 mm²Flexible con<br>Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1.5...10 mm²sólido<br>Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 2.5...10 mm²sólido |
| Par de apriete                       | Circuito de control, estado 1 1.7 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6<br>Circuito de control, estado 1 1.7 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips nº 2<br>Circuito de alimentación, estado 1 2.5 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6<br>Circuito de alimentación, estado 1 2.5 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips nº 2<br>Circuito de alimentación, estado 1 2.5 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador pozidriv No 2 M4<br>Circuito de control, estado 1 1.7 N.m - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador pozidriv No 2 M3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Duración de maniobra                 | 45...55 ms cierre<br>20...90 ms apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nivel de fiabilidad de seguridad     | B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Durabilidad mecánica | 15 Mciclos           |
| Rango de operación   | 3600 cyc/h en <60 °C |

Complementario

|                                            |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica de la bobina                | Limitador de picos bidireccional integrado                                                                                    |
| Límites de tensión del circuito de control | <= 0.1 Uc -40...70 °C desconexión CA/CC<br>0.85...1.1 Uc -40...60 °C operativa CA/CC<br>1...1.1 Uc 60...70 °C operativa CA/CC |
| Consumo a la llamada en VA                 | 25 VA 50/60 Hz 20 °C)                                                                                                         |
| Consumo a la llamada en W                  | 18 W en 20 °C                                                                                                                 |
| Consumo de mantenimiento en VA             | 1.6 VA 20 °C) 50/60 Hz                                                                                                        |
| Consumo de mantenimiento en W              | 1.1 W en 20 °C                                                                                                                |
| Disipación de calor                        | 1.1 W en 50/60 Hz                                                                                                             |
| Tipo de contactos auxiliares               | tipo unido mecánicamente 1 NA + 1 NC acorde a IEC 60947-5-1<br>tipo contacto espejo 1 NC acorde a IEC 60947-4-1               |
| Frecuencia del circuito de señalización    | 25...400 Hz                                                                                                                   |
| Corriente mínima de conmutación            | 5 mA para circuito de señalización                                                                                            |
| Tensión mínima de conmutación              | 17 V para circuito de señalización                                                                                            |
| Tiempo de no superposición                 | 1.5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC<br>1.5 ms en excitación entre contacto NA y NC                                 |
| Resistencia de aislamiento                 | > 10 MOhm para circuito de señalización                                                                                       |

Entorno

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP20 frontal acorde a Activar / desactivar Ig                                                                                                                                                                                       |
| Tratamiento de protección              | TH acorde a IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                          |
| Grado de contaminación                 | 3                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...60 °C<br>60...70 °C con restricciones                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -60...80 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Altitud máxima de funcionamiento       | 0...3000 m                                                                                                                                                                                                                          |
| Resistencia al fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1                                                                                                                                                                                                       |
| Resistencia a las llamas               | V1 acorde a UL 94                                                                                                                                                                                                                   |
| Resistencia mecánica                   | Vibraciones contactor abierto, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz<br>Vibraciones conector cerrado, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz<br>Impactos conector cerrado, estado 1 15 Gn para 11 ms<br>Impactos contactor abierto, estado 1 8 Gn para 11 ms |
| Altura                                 | 85 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Anchura                                | 45 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                            | 92 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso del producto                      | 0.442 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Color                                  | Gris - tipo de cable: SE GRIS 6)<br>Verde - tipo de cable: SE VERDE 2)                                                                                                                                                              |

Unidades de embalaje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
|-----------------------------|-----|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Peso                     | 459 g   |
| Paquete 1 Altura                   | 5.3 cm  |
| Paquete 1 ancho                    | 9.5 cm  |
| Paquete 1 Largo                    | 12 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | S02     |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 15      |
| Paquete 2 Peso                     | 7.18 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 15 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 2 Largo                    | 40 cm   |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico y cables sin halógenos                                                                                                                      |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|