



Reflector 10W

Categoria

Reflectores

SKU

EFL-10W

Descripcion

Reflector LED IP65 10W, 25.000 horas de vida útil, 1 año de garantía. IK04 - 90lm x Watt - Brazo a 45° - CRI 70Ra

Información técnica

Nombre

Información

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Modelo | EFL-10W |
| Potencia | 10W |
| Tensión | AC220-240V |
| Reemplazo | Halógeno 50W |
| Conector | Cable (LNT) |
| Corriente | 30mA |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP65 |
| Protección IK | IK04 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 110° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Material del Lente | Vidrio con reflectante Metálico |
| Tipo de Chip | 2835 - 24pcs |
| Tamaño de Lámpara | 105x25x70mm |
| Peso de Lámpara | 170g |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tamaño de Master | 37x24x23,5 cm |
| Cantidad por Master | 60pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Flujo Luminoso | 800lm |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | No |
| Clase | / |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 1 Año |
| SDCM | <10 |
| Temperatura de Trabajo | -40 +45°C |
| R9 | >0 |
| CRI | 80Ra |

| | |
|------------------|----------|
| IC Driver | Si |
| Lúmenes por Watt | 80 lm.xW |

Descargas

Archivo

Descarga

2211_030_AR_MACROLED_MANUAL_EFL_web.pdf

[Click para descargar](#)