



Figura similar

aparato de vigilancia de corriente diferencial Digital, 4 canales, Tipo A IDn 0,03 A 30 A 0,02 10 s (INS, SEL)

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	aparato de vigilancia de corriente diferencial
tipo de producto	digital, tipo A
retardo a la excitación ajustable	
• valor inicial	0,02 s
• valor final	10 s
frecuencia / del circuito de medida / valor asignado	
• mín.	50 Hz
• máx.	60 Hz
grado de protección IP / con conexión en todos los bornes	IP20
tipo de transformador sumador de intensidad conectable	5SV8700-0KK, 5SV8701-0KK, 5SV8702-0KK, 5SV8703-0KK, 5SV8704-0KK, 5SV8705-0KK, 5SV8706-0KK
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	2
tipo de corriente / de la tensión de empleo / para mando	CA
tensión de empleo	
• valor asignado / mín.	184 V
• valor asignado / máx.	276 V
• con AC / valor nominal	230 V
Disipación	
pérdidas [V·A] / máx.	6 V·A
Electricidad	
valor de respuesta ajustable para corriente / 2	
• valor inicial	30 mA
• valor final	30 A
Circuito principal	
frecuencia de empleo / valor asignado	
• mín.	50 Hz
• máx.	60 Hz
Circuito auxiliar	
número de contactos NA / para contactos auxiliares	5
Contactos de los relés	
tensión conmutada / de los contactos de relé / valor asignado	230 V
corriente conmutada / de los contactos de relé / valor asignado	6 A
Función del producto	

función del producto		
● indicador de corriente diferencial residual		Sí
● memoria de fallos		Sí
Conexiones		
longitud del cable / al transformador sumador de intensidad		10 m
longitud a pelar		10 mm
sección de conductor conectable / con conductor flexible		
● mín.		0,13 mm²
● máx.		2,1 mm²
sección de conductor conectable / con conductor rígido		
● mín.		0,13 mm²
● máx.		2,1 mm²
par de apriete / con bornes de tornillo		
● mín.		0,5 N·m
● máx.		0,6 N·m
tipo de secciones de conductor conectables / con cables AWG / para tensión de alimentación		26 AWG...14 AWG
tipo de conexión eléctrica		conexión por tornillo
Diseño Mecánico		
altura		85 mm
anchura		54 mm
profundidad		68 mm
peso neto		272 g
Condiciones ambientales		
temperatura ambiente / durante el funcionamiento		
● mínima admisible		-10 °C
● máxima admisible		50 °C
Certificados		
designaciones de referencia		
● según EN 61346-2		K
● según IEC 81346-2:2009		K
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV8200-6KK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV8200-6KK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8200-6KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



