

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CABEZA PULSADOR METAL

ZCKD10



Principal

Rango de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de producto o componente	Cabezal del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKM XCKL
Cuerpo asociado	ZCKMD37 ZCKLD35H7 ZCKL1H7 ZCKMD37H7 ZCKL5H7 ZCKMD35H29 ZCKM7H7 ZCKLD35 ZCKMD35 ZCKM1H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKLD31 ZCKL8 ZCKM8 ZCKM5H29 ZCKM7 ZCKMD35H7 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKL6 ZCKM5 ZCKLD31H7 ZCKMD31H29 ZCKL5 ZCKM6 ZCKLD37H7 ZCKMD31 ZCKM9 ZCKMD37H29 ZCKL1 ZCKLD39H7 ZCKM7H29 ZCKM6H29 ZCKMD39 ZCKL8H7 ZCKMD39H7 ZCKM8H29 ZCKLD39 ZCKL7 ZCKM1 ZCKM1H7 ZCKMD31H7 ZCKL7H7 ZCKM8H7

Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Émbolo de bomba final retorno de resorte metál.
Tipo de aproximación	Enfoque vertical, 1 dirección

Complementario

Accionamiento de interruptor	En el extremo
Apertura positiva	Con
Material del cabezal	Plástico

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Característica medioambiental	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	38 g
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 ancho	6,3 cm
Paquete 1 Largo	7,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	225 g
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	80
Paquete 3 Peso	3,495 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------