

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador redondo rojo Ø 22 - retorno de resorte - 1NC

XA2EA42

Principal

Gama de producto	Easy Harmony XVG
Tipo de producto o componente	Pulsador completo
Nombre corto del dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Material anillo fijación	Plástico

Complementario

Diámetro de montaje	22 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Tratamiento de protección	TC
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Tuercas cautivas	>= 30 x 40 mm - tipo de cable: panel) 1...5 mm
Modo de fijación	Porca de montaje, estado 1 2...2.4 N.m
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operario	retorno de resorte
Perfil de operador	Red empotrado
Tipo y composición de contactos	1 NC
Funcionamiento de contacto	Rupt. lenta
Apertura positiva	Con contacto NF acorde a IEC 60947-5-1 anexo K
Endurancia mecánica	1500000 ciclos
Conexiones - terminales	Borne de tornillo, <= 2 x 1.5 mm² Borne de tornillo, <= 1 x 2,5 mm² Borne de tornillo, >= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm
Par de apriete	0.8 N.m
Protección contra cortocircuito	10 A fusible gL acorde a IEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde a En> 40 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a En> 40 A
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600 0.27 A en 250 V, DC-13, Q600
Durabilidad eléctrica	500000 ciclos, AC-15, 3 A en 230 V, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-4 500000 ciclos, DC-13, 0.2 A en 110 V, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5
Montantes funcionales	I _∞ < 10exp(-8) en 24 V
Anchura	30 mm
Altura	42 mm
Profundidad	54.7 mm
Peso del producto	0.032 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Categoría de sobretensión	Class I acorde a IEC 536
Grado de protección IP	IP65 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK03 acorde a Activar / desactivar Ig
Normas	IEC 60947-5-1 GB 14048.5 En> 40 A GB 14048.1
Certificaciones de producto	CCC CE
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f = 40...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	70 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	46 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	16 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	5.055 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	1600
Paquete 3 Peso	80.2 kg
Paquete 3 Altura	75 cm

Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------