

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easy9 - plastic enclosure - 48 modules - flush - with plain door

EZ9E3348

Principal

Gama	Easy9
Nombre del producto	Easy9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	4
Número total de módulos de 18 mm	48
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Pleno/a
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 180 °)
Corriente nominal (In)	80 A
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
Material del envolvente	Envolvente, estado 1 plástico autoextinguible
Anchura	310 mm
Altura	702 mm
Profundidad	108.5 mm
Fondo empotrado	68 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad interna	56 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistencia al fuego	650 °C 30 s) acorde a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	IP40 acorde a Activar / desactivar Ig - tipo de cable: cerrado)
Grado de protección IK	IK06 acorde a accesorio de aislamiento
Grado de contaminación	2
Clase de aislamien eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2.36 kg
Paquete 1 Altura	10.2 cm
Paquete 1 ancho	70.2 cm
Paquete 1 Largo	31 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------