

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ComX 510 - energy server - UL - SDRAM4 Go

EBX510

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	ComX
Tipo de producto o componente	Servidor de energía
Nombre corto del dispositivo	ComX 510

Complementario

[Us] tensión de alimentación asignada	Alimentación principal, estado 1 24 V DC
Consumo de energía en W	26 W 24 V 15 W via PoE
Tipo de red de comunicaciones	RS485, serie Modbus en 1 RJ45 RS485, serie Modbus en bloco terminal Ethernet, PoE 15W (Alimentación a través de Ethernet) en 1 RJ45 Ethernet, DHCP en 1 RJ45
Número de entradas	6 digital 2 analógica
Corriente de entrada discreta	60 mA en 12 V CC
Fuente de alimentación de detector	24 V CC en 50 mA
Tipo de entrada analógica	Pt 1000 Pt 100 0...10 V 4...20 mA
Pasarela de comunicación	Ethernet TCP/IP a Modbus
Capacidad de memoria	128 MB RAM 256 MB parpadeo 4 GB SDRAM
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN de 35 mm
Certificaciones de producto	C-Tick cUL UL CE
Normas	EN 60950 EN 61010-1 UL 508 UL 60950
Profundidad	69 mm
Altura	109 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Anchura	144 mm
Peso del producto	450 g
Aplicación específica de producto	Sistema de gestión de la energía
Servicios web	Servidor web
Señalizaciones en local	LED: para Fuente de alimentación LED: para estado - tipo de cable: GPRS) LED: para comunicación - tipo de cable: Modbus) LED: para comunicación - tipo de cable: Ethernet) LED: para comunicación - tipo de cable: WiFi) LED: para I/O

Entorno

Humedad relativa	5...95 % en 55 °C sin condensación
Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: bloque de terminales) IP40 - tipo de cable: panel)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Grado de contaminación	3
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	449 g
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	16 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	7.222 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------