

Ficha técnica del producto

Especificaciones



conector codo, hembra, DIN 43650 A, 4 pines - buje Pg 11

XZCC43FCP40B

Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio/componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en codo DIN 43650 A, 4 patillas
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <1,5 mm ² / capacidad sujeción 7...10 mm

Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 11
Fijación de conector de cable	Tornillo de bloqueo
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC
[In] corriente nominal	16 A
Material del envoltorio	Plástico
Minimum insulating resistance	0,1 GOhm
Resistencia de los contactos	4000 μOhm
Peso del producto	0,035 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...125 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	33 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	10 cm

Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	50
Paquete 2 Peso	1,953 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------