

Ficha técnica del producto

Especificaciones



pressure switch XMLA 2.5 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O

XMLA002A2S11

Principal

Gama de producto	Telemecanique Identificación por radiofrecuencia XG
Tipo de producto o componente	Sensores de presión eletromecánico
Tipo de presostato	Sensores presión electromecánico
Nombre corto del dispositivo	XMLA
Pressure rating	2.5 bar
Fluido controlado	Aire - tipo de cable: 0...70 °C) Agua limpia - tipo de cable: 0...70 °C) Aceite hidráulico - tipo de cable: 0...70 °C)
Clip-en la etiqueta	G 1/4 (hembra) acorde a ISO 228
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales de abrazaderas roscadas, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ² 1 conector Pg 13
Calibre AWG	AWG 20...AWG 14
Entrada de cable	Prensaestopas 9...13 mm
Tipo de contactos y composición	1 C/O
Aplicación específica de producto	-
Tipo presostato de operación	Detección de 1 limiar único
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de control
Tipo de escala	Diferencial fijo
Visualización local	Donde
Rango de ajuste alto	0.15...2.5 bar
Rango de ajuste bajo	0.02...2.37 bar
Presión máxima permitida - sob	9 bar
Presión de destrucción	18 bar
Accionador de presión	Diafragma
Materiales en contacto con flu	Nitrilo Aleación de cinc
Material del envolvente	Aleación de cinc
Corriente nominal (In)	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) acorde a EN/IEC 60947-5-1 1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) acorde a EN/IEC 60947-5-1 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) acorde a EN/IEC 60947-5-1

Complementario

Diferencial natural a valores bajos	0.13 bar - tipo de cable: +/- 0,03 bar)
Diferencial natural en altos valores	0.13 bar - tipo de cable: +/- 0,03 bar)
Presión máxima permitida - por	5 bar
Tipo de bloque de terminales	4 terminales
Rango de operación	120 ciclos/mn
Precisión de repetición	2 %
[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V acorde a UL 508 500 V acorde a EN/IEC 60947-1 300 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Funcionamiento de contactos auxiliares	Acción de ajuste
Material de contactos	Contactos de plata
Maximum resistance across terminals	25 mOhm acorde a IEC 255-7, categoria 3 25 mOhm acorde a NF C 93-050 method A
Protección contra cortocircuito	10 A cartucho fusible, tipo gG (gl)
Endurancia mecánica	8000000 ciclos
Ajustes	Externa
Altura	158 mm
Profundidad	77.5 mm
Anchura	35 mm
Peso del producto	0.995 kg

Entorno

Normas	UL 508 CE CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CCC UL BV CSA EAC LROS (Lloyds Register of Shipping)
Tratamiento de protección	TC versión estándar
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Resistencia a las vibraciones	4 gn (estado 1) 30...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase I acorde a IEC 1140 Clase I acorde a IEC 536 Clase I acorde a NF C 20-030
Grado de protección IP	IP66 acorde a EN/IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.015 kg
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 ancho	10.6 cm
Paquete 1 Largo	14 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	4
Paquete 2 Peso	4.272 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------