



automático magnetotérmico corriente universal DC 440V AC 400V 10kA, 2 polos, C, 02A

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	PIA magnetotérmico
Datos técnicos generales	
número de polos	2
clase de característica de disparo	C
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3
Voltaje	
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC/DC
tensión de aislamiento (Ui)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC / valor asignado</li> </ul>	250 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>con funcionamiento monofásico / con AC / valor asignado</li> </ul>	440 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>con funcionamiento polifásico / con AC / valor asignado</li> </ul>	440 V
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC / valor asignado</li> </ul>	400 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC / valor asignado</li> </ul>	440 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado / máx.	500 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado</li> </ul>	15 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>según EN 60898 / valor asignado</li> </ul>	10 kA
clase de limitación de energía	3
Disipación	
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	1,2 W
Electricidad	
intensidad de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 35 °C / valor asignado</li> </ul>	2 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 40 °C / valor asignado</li> </ul>	1,9 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 45 °C / valor asignado</li> </ul>	1,85 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 50 °C / valor asignado</li> </ul>	1,8 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 55 °C / valor asignado</li> </ul>	1,75 A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 60 °C / valor asignado</li> <li>• con AC / valor asignado</li> </ul>	1,7 A 2 A
aptitud de uso	Corriente universal
<b>Detalles del producto</b>	
componente del producto / neutro maniobrable	No
equipamiento del producto / protección contra contactos directos	Sí
componente del producto <ul style="list-style-type: none"> <li>• borne combinado arriba</li> <li>• borne combinado abajo</li> </ul>	Sí Sí
propiedad del producto <ul style="list-style-type: none"> <li>• propiedades de interruptor principal según EN 60204-1</li> <li>• libre de halógenos</li> <li>• precintable</li> <li>• sin silicona</li> </ul>	Sí Sí Sí Sí
ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí
<b>Cortocircuito</b>	
poder de corte corriente de cortocircuito (I <sub>cn</sub> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC / según EN 60898-2</li> </ul>	10 kA
<b>Conexiones</b>	
sección de conductor conectable / monofilar <ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 35 mm <sup>2</sup>
sección de conductor conectable / multifilar <ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 35 mm <sup>2</sup>
sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable <ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup>
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada <ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	18 4
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo <ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	22 lbf·in 31 lbf·in
par de apriete / con bornes de tornillo <ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	2,5 N·m 3,5 N·m
posición / del cable de conexión a red	AC discrecional, DC tener en cuenta la polaridad
<b>Diseño Mecánico</b>	
altura	90 mm
anchura	36 mm
profundidad	76 mm
profundidad de montaje	70 mm
número de módulos de anchura	2
tipo de fijación	Sistema de fijación rápida
posición de montaje	según las necesidades del usuario
peso neto	302 g
<b>Condiciones ambientales</b>	
influencia de la temperatura ambiente	máx. 95% hasta 55 °C, máx. 55% hasta 70 °C, máx. 35% hasta 75 °C
resistencia a vibraciones / según IEC 60068-2-6	±1 mm para 5 a 25 Hz; 50 m/s <sup>2</sup> para 25 a 150 Hz
temperatura ambiente / durante el funcionamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	-40 °C 70 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	-40 °C 75 °C

número de ciclos de test / para ensayo ambiental / según IEC 60068-2-30	6
---	---

### Certificados

designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>según EN 61346-2</li> <li>según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>
---------------------------------	----------------------------------



[Miscellaneous](#)



<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>	<b>Railway</b>	<b>Dangerous Good</b>
--------------------------	--------------	----------------	-----------------------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SY5202-7>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SY5202-7>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY5202-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY5202-7)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



