



Automático magnetotérmico 400V 10kA, 3 polos, C, 80A, T=70 mm

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	PIA magnetotérmico
tipo de producto	PIA magnetotérmico 5SP
Datos técnicos generales	
número de polos	3
clase de característica de disparo	C
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
categoría de sobretensión	3
grado de contaminación	3
Voltaje	
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
tensión de aislamiento (Ui)	
• con AC / valor asignado	440 V
• con funcionamiento polifásico / con AC / valor asignado	440 V
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación / con AC / valor asignado	400 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20 con conductores conectados; IP40 en la zona de la maneta con cubierta para armario
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• según EN 60898 / valor asignado	10 kA
Disipación	
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	7 W
Electricidad	
intensidad de empleo	
• con 30 °C / valor asignado	80 A
• con 40 °C / valor asignado	76 A
• con 45 °C / valor asignado	73,6 A
• con 50 °C / valor asignado	71,6 A
• con 55 °C / valor asignado	69,6 A
• con 60 °C / valor asignado	67,2 A
• con AC / valor asignado	80 A
Detalles del producto	
equipamiento del producto / protección contra contactos directos	Sí

componente del producto	
• bornes con casquillo arriba	Sí
• bornes con casquillo abajo	Sí
propiedad del producto	
• propiedades de interruptor principal según EN 60204-1	Sí
• libre de halógenos	Sí
• precintable	Sí
• sin silicona	Sí
ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí
Conexiones	
sección de conductor conectable / monofilar	
• mín.	25 mm ²
• máx.	50 mm ²
sección de conductor conectable / multifilar	
• mín.	25 mm ²
• máx.	50 mm ²
sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable	
• mín.	25 mm ²
• máx.	35 mm ²
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada	
• mín.	3
• máx.	1
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo	
• mín.	22,1 lbf·in
• máx.	31 lbf·in
par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	2,5 N·m
• máx.	3,5 N·m
posición / del cable de conexión a red	Cualquiera
Diseño Mecánico	
altura	90 mm
anchura	81 mm
profundidad	76 mm
profundidad de montaje	70 mm
número de módulos de anchura	4,5
tipo de fijación	Perfil DIN y fijación por tornillos
posición de montaje	según las necesidades del usuario
peso neto	792 g
Condiciones ambientales	
influencia de la temperatura ambiente	máx. 95% de humedad relativa
resistencia a choques / según IEC 60068-2-27	150 m/s ² con 11 ms semiseno
resistencia a vibraciones / según IEC 60068-2-6	50m/s ² a 25 hasta 150Hz y 60m/s ² a 35Hz (4s)
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
• mín.	-40 °C
• máx.	75 °C
Certificados	
designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	FC
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Railway	Dangerous Good
Special Test Certificate	 	Miscellaneous	Confirmation	Transport Information

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SP4380-7>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SP4380-7>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SP4380-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



5SP4380-6, 5SP4380-7, 5SP4380-8, 5SP4391-6,
5SP4391-7, 5SP4391-8, 5SP4392-6, 5SP4392-7

