

Ficha técnica del producto

Especificaciones



IFM Modbus-SL interface module, Enerlin'X

LV434000

Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre corto del dispositivo | IFM |
| Tipo de producto o componente | Módulo de interfaz |
| Compatibilidad de gama | Masterpact MTZ1 Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact Multistandard PowerPact H PowerPact R PowerTag |

Complementario

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo de red de comunicaciones | Universal Logic Plug (ULP) en RJ45 de 2 puertos Modbus, esclavo de línea serie Modbus9.6...38.4 kbauds en 1 RJ45 |
| Tipo de montaje | Por clips |
| Tipo de montaje | Carril DIN de 35 mm |
| Clase de precisión | Clase 2 fuente de alimentación |
| Tensión de entrada | 24 V CC - 20...10 % |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida | 3 A |
| Consumo de corriente | 30 mA 24 V DC (*) interruptor giratorio |
| Consumo de potencia en W | 1.635 W |
| Tipo de memoria | EEPROM almac. datos |
| Conexiones - terminales | Conector RJ45 Terminales de tipo tornillo |
| Certificaciones de producto | EAC cULus CE FCC |
| Normas | CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10 |
| Altura | 109 mm |
| Anchura | 18 mm |

| | |
|-------------------|-------|
| Profundidad | 73 mm |
| Peso del producto | 120 g |

Entorno

| | |
|--|--|
| Grado de protección IP | Conectores, estado 1 IP20 Otras partes, estado 1 IP30 |
| Humedad relativa | 5...85 % en 55 °C sin condensación |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20...70 °C |
| Grado de contaminación | 3 |
| Resistencia a las llamas | V0 acorde a UL 94 |
| Resistencia a los choques | +/- 15 gn 12 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27 |
| Frecuencia de vibraciones | 5...8.4 Hz acorde a EN/IEC 60068-2 |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 120 g |
| Paquete 1 Altura | 4.323 cm |
| Paquete 1 ancho | 7.949 cm |
| Paquete 1 Largo | 11.525 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 54 |
| Paquete 2 Peso | 7.211 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |
| Paquete 3 Altura | 80 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months