

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque diferencial VIGI MH para NSX/CVS - 0.03-10 A - 440-550 V - 3P

LV429215

Principal

| | |
|--|--|
| Gama de producto | ComPact NSX100...250 DC |
| Gama | Compact |
| Tipo de producto o componente | Tira de marcado de vinilo |
| Aplicación del dispositivo | Wiring (**) |
| Compatibilidad de gama | Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático |
| Número de polos | 3P |
| Corriente nominal (In) | 160 A 100 A |
| Nombre del módulo añadido de defectos a tierra | MH |
| Clase de protección contra fugas a tierra | Clase A |
| Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual | 5 valores ajustables |
| Sensibilidad ante fugas a tierra | 0.03 A 0.3 A 1 A 3 A 10 A |
| Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial | 4 valores ajustables |
| [Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial | 310 ms 150 ms 0 ms 60 ms |

Complementario

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo de red | CA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 440...550 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Protección contra fugas a tierra | Con |
| Maximum breaking time | 800 ms |
| Categoría de sobretensión | Clase II |

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas Clase II

Normas En> 50 A

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE

Número de Unidades en el Paquete 1 1

Paquete 1 Peso 1.066 kg

Paquete 1 Altura 14 cm

Paquete 1 ancho 14.4 cm

Paquete 1 Largo 17 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2 S04

Número de Unidades en el Paquete 2 12

Paquete 2 Peso 13.558 kg

Paquete 2 Altura 30 cm

Paquete 2 Ancho 40 cm

Paquete 2 Largo 60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months