



transformador de intensidad 500/5A 5VA KL0,2s

| La versión                                                                                          |                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| nombre comercial del producto                                                                       |                           | SETRON                                           |
| designación del producto                                                                            |                           | Transformador de intensidad                      |
| tipo de producto                                                                                    |                           | Transformador de intensidad con primario pasante |
| potencia aparente de empleo / valor asignado                                                        |                           | 5 V·A                                            |
| Clase de protección                                                                                 |                           |                                                  |
| grado de protección IP                                                                              |                           | IP20                                             |
| Electricidad                                                                                        |                           |                                                  |
| designación del factor de limitación de sobrecorriente                                              |                           | FS 5                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>relación intensidad de entrada/intensidad de salida</li></ul> |                           | 500/5                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>corriente / en la salida / valor asignado</li></ul>           |                           | 5 A                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>corriente / en entrada / valor asignado</li></ul>             |                           | 500 A                                            |
| clase de precisión / del transformador de intensidad                                                |                           | clase 0,2                                        |
| equipamiento del producto / protección contra contactos directos                                    |                           | SI                                               |
| Conexiones                                                                                          |                           |                                                  |
| tipo de conexión eléctrica / en la salida                                                           |                           | conexión por tornillo                            |
| Diseño Mecánico                                                                                     |                           |                                                  |
| altura                                                                                              |                           | 75 mm                                            |
| altura de la abertura                                                                               |                           | 10 mm                                            |
| anchura                                                                                             |                           | 60 mm                                            |
| anchura / de la barra pasante / con 1 barra / máx.                                                  |                           | 20 mm                                            |
| anchura / de la barra pasante / con 2 barras / máx.                                                 |                           | 20 mm                                            |
| profundidad                                                                                         |                           | 55 mm                                            |
| tipo de fijación                                                                                    |                           | fijación por tornillo                            |
| diámetro / de la abertura de paso                                                                   |                           | 19 mm                                            |
| diámetro exterior / del conductor pasante / máx.                                                    |                           | 19 mm                                            |
| peso neto                                                                                           |                           | 397 g                                            |
| Condiciones ambientales                                                                             |                           |                                                  |
| temperatura ambiente / durante el funcionamiento                                                    |                           |                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>mín.</li></ul>                                                |                           | -30 °C                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>máx.</li></ul>                                                |                           | 55 °C                                            |
| Certificados                                                                                        |                           |                                                  |
| designaciones de referencia / según EN 61346-2                                                      |                           | T                                                |
| General Product Approval                                                                            | Declaration of Conformity | other                                            |



## Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=4NC5126-2FE21>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4NC5126-2FE21>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4NC5126-2FE21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5126-2FE21)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



