

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO/NC

GVAE1

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre corto del dispositivo	GVAE
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2L GV2P GV2RT GV3P GV3L GV2LE GV2ME
Ubicación de montaje	Panel frontal
Composición de los polos de contacto	1 NO/NC
Cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14 250 V acorde a En> 40 A
[Ue] tensión asignada de empleo	24...240 V CA 24...60 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	2.5 A
Tipo de protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A
Endurancia mecánica	100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Potencia nominal de funcionamiento en VA	120 VA en 110...120 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 120 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 48 VA en 24 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 60 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
Potencia nominal de funcionamiento en W	15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
Par de apriete	1.4 N.m - en terminales de fijación por tornillo
Altura	11 mm

Anchura	45 mm
Profundidad	29 mm
Peso del producto	0.02 kg

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
Certificaciones de producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	16 g
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	168 g
Paquete 2 Altura	6.3 cm
Paquete 2 Ancho	7.3 cm
Paquete 2 Largo	12 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	220
Paquete 3 Peso	3.892 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------