

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma de terminal de contacto separado, 5 A, relé tipo RXG2, conector de tornillo, 250 V AC

RGZE1S48M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado

Complementario

Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG (*) con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation (*) 4 kV entre contactos with basic insulation (*) 4 kV entre polos with basic insulation (*) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation (*)
[In] corriente nominal	5 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
Fuerza dieléctrica	5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation (*) 2.5 kV entre contactos with basic insulation (*) 3 kV entre polos with basic insulation (*) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation (*)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,25...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal
Tipo de tornillo	M3

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Humedad relativa	10...85 %
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificaciones de producto	EAC CE CSA UL DNV-GL

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de protección IP	IP20
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	39.7 g
Paquete 1 Altura	61.5 mm
Paquete 1 ancho	16 mm
Paquete 1 Largo	80 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	441.2 g
Paquete 2 Altura	7.8 cm
Paquete 2 Ancho	8.4 cm
Paquete 2 Largo	16.3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	180
Paquete 3 Peso	17.7 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------