



ATC6 interfaz USB frontal accesorio p. ATC6300 y ATC6500; enchufable para parametrización en frontal contiene adaptador USB y cable mini USB longitud cable 1,8 m

La versión		
nombre comercial del producto		SETRON
designación del producto		accesorios para automatismo de conmutación de red
tipo de producto		ATC6 interfaz USB frontal
tipo de alimentación		se alimenta a través del puerto USB
Datos técnicos generales		
temperatura de empleo		
• mín.		-30 °C
• máx.		70 °C
La tensión de alimentación		
tensión de alimentación / con DC		5 V
Clase de protección		
grado de protección IP / frontal		IP20
Disipación		
pérdidas [W] / con DC / máx.		0,5 W
corriente consumida / con DC / máx.		100 mA
Detalles del producto		
propiedad del producto / del material de la caja		poliamida
Accesorios		
accesorios		accesorios para ATC6300
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica		enchufable
Diseño Mecánico		
altura		11 mm
anchura		32 mm
profundidad		47 mm
peso neto		90 g
Condiciones ambientales		
humedad relativa del aire / valor de referencia		80 %
temperatura ambiente / durante el almacenamiento		
• mín.		-30 °C
• máx.		80 °C
Certificados		
designaciones de referencia / según EN 61346-2		K
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL73>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3KC9000-8TL73>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL73

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



