



Embutir 48W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Gran Formato

SKU

P48-1205-PMMA-4800LM

Descripcion

Panel embutir 48W, 50.000hs de vida útil, 5 años de garantía. Ahorro Energético – Baja emisión de calor – Nuevo lente Anti-incandilamiento, Anti-amarillentamiento PMMA + UGR – Chip certificado, Panel sin interferencias LM80 + EMC.

Información técnica

Nombre	Información
Tiempo de Arranque	0.5s
LED SMD	4014 - LM80 + EMC
Modelo	P48-1205-PMMA-4800LM
Potencia	48W
Tensión	AC-100-260V
Conector	Empalme
Corriente	0.2A
Factor de Potencia	0.98
Protección IP	IP40
THD	<30%
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material	Aluminio
Tamaño de Lámpara	1205x305x9mm

Nombre

Información

Peso de Lámpara	1,8Kg
Flicker	No
Tamaño de Master	130.5x22.5x36.5cm
PMMA + UGR	Si
Cantidad por Master	5pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso	4800lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	2
Vida Útil (horas)	50.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000

Nombre

Información

Garantía	5 años
SDCM	5
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
CRI	80Ra
Lúmenes por Watt	100 lm.xW

Descargas

Archivo	Descarga
P48-1205-PMMA-4800LM MACROLED 4500K.IES	Click para descargar
P48-1205-PMMA-4800LM MACROLED 6000K.IES	Click para descargar
P48-1205-PMMA-4800LM MACROLED 3000K.IES	Click para descargar
MACROLED_Paneles_48_ficha técnica_V2.pdf	Click para descargar