

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## PratiKa wander socket - straight - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44

PKF32M423

### Principal

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Gama                          | PratiKa ((*))    |
| Tipo de producto o componente | Conector móvil   |
| Nombre corto del dispositivo  | Tornillo PratiKa |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión     |
| Número de polos               | 2P+E             |
| Tipo de red                   | CA               |
| Estándar de salida            | Industrial       |

### Complementario

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Forma del enchufe, toma y estación de control     | Recto                                                    |
| [In] corriente nominal                            | 32 A                                                     |
| [Ue] tensión asignada de empleo                   | 200...250 V                                              |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz                                                 |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h                                                      |
| Material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos                         | Manguitos, estado 1 bronce                               |
| Conexiones - terminales                           | Tornillos imperdibles                                    |
| Sección de cable                                  | 2.5...10 mm²                                             |
| Diámetro exterior del cable                       | 11.5...21 mm                                             |
| Entrada de cable                                  | Prensaestopas<br>Guía de antena                          |
| Tipo de rosca                                     | Pg 21                                                    |
| Peso del producto                                 | 0.25 kg                                                  |
| Altura                                            | 98 mm                                                    |
| Anchura                                           | 98 mm                                                    |
| Profundidad                                       | 165 mm                                                   |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                          |
| Código color de tensión                           | Azul                                                     |

Entorno

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| Grado de protección IP                 | IP44 acorde a Activar / desactivar Ig           |
| Grado de protección IK                 | IK08 acorde a EN 62262                          |
| Resistencia al fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1                   |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                  |

Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE     |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Peso                     | 223 g   |
| Paquete 1 Altura                   | 6.5 cm  |
| Paquete 1 ancho                    | 9.5 cm  |
| Paquete 1 Largo                    | 17 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | BB1     |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Peso                     | 2.3 kg  |
| Paquete 2 Altura                   | 17 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 26 cm   |
| Paquete 2 Largo                    | 27 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | S03     |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 20      |
| Paquete 3 Peso                     | 5.28 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 3 Largo                    | 40 cm   |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                   |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                     |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>       |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|