

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto, plastico, rojo, Ø 22 mm,
con LED integrado, 220...230V AC,
Anti-interferencia

XA2EVM4LC

Principal

Gama de producto	Easy Harmony XVG
Tipo de producto o componente	Luz piloto monolítica
Nombre corto del dispositivo	XA2
Diámetro de montaje	22 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Color de lentes o tapa/operador	Red
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	LED integral
[Us] tensión de alimentación asignada	220 V AC 50/60 Hz

Complementario

Altura	29 mm
Anchura	29 mm
Profundidad	53 mm
Descripción terminales ISO nº1	(X1-X2)PL
Peso del producto	0.02 kg
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación 22.3 +0.4/0 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tuercas cautivas	>= 30 x 40 mm - tipo de cable: panel de soporte) metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm - tipo de cable: panel de soporte) plástico 2...6 mm
Modo de fijación	Porca de montaje sob a cabeza par recomendado: 2.2 N.m - tipo de cable: +/- 0.2 %)
Marcado	CD CE
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN/IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin terminal acorde a EN/IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado compatible con Philips nº 2 destornillador Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
[Ui] tensión asignada de aislamiento	400 V (grado contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Tipo señalización	Fijo

Límites de tensión de alimentación	0.8...1.2 V AC
Consumo de corriente	<= 20 mA
Duración	40000 H a tensión nominal y 25 °C
Código de compatibilidad	XA3E

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Class I acorde a IEC 536
Grado de protección IP	IP65 acorde a Activar / desactivar Ig - tipo de cable: panel)
Grado de protección IK	IK05 acorde a IEC 50102
Normas	GB 14048.5 En> 40 A GB 14048.1 IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CE CCC
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0.02 kg
Paquete 1 Altura	19.87 mm
Paquete 1 ancho	29.31 mm
Paquete 1 Largo	52.79 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	0.3 kg
Paquete 2 Altura	58 mm
Paquete 2 Ancho	64 mm
Paquete 2 Largo	158 mm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	160
Paquete 3 Peso	5.8 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------