



accesorios 3WA/3WL accionamiento por motor (M) 208-240 V AC/220-250 V DC

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
tipo de producto	accionamiento motorizado MO
tipo de accionamiento de conmutación	accionamiento motorizado
potencia de empleo [VA]	135 V·A
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra)	25 000
frecuencia de maniobra / máx.	60 1/h
tiempo para amarre / del acumulador de resorte / con tensión de alimentación del circuito de mando (Us)	10 s
tensión de alimentación del circuito de mando / con DC / valor asignado / máx.	250 V
tipo de cartucho fusible DIAZED gG / para protección contra cortocircuitos / mínima admisible	2 A
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-40 °C
• máx.	70 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
• mín.	-40 °C
• máx.	80 °C
General Product Approval	EMC
Declaration of Conformity	
Dangerous Good	



[UK Declaration of Conformity](#)



[Transport Information](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AF06>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3WA9111-0AF06>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-0AF06

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



