



Interrupor automático 3VA1 IEC tamaño 1000 Clase de poder de corte M
Icu = 55 kA a 415 V 3 polos, protección de distribuciones TM240, ATAM,
In=800 A protección de sobrecarga Ir=560 A...800 A protección de
cortocircuito Ii=5...10 × In conexión plana con tornillos

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interrupor automático de caja moldeada
tipo de producto	Protección de distribuciones
tipo del disparador de sobreintensidad	TM240
función de protección del disparador de sobreintensidad	LI
número de polos	3
Datos técnicos generales	
Tensión de aislamiento asignada Ui	800 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado	750 V
pérdidas [W] / máx.	240 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	80 W
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V	4 600
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 690 V	3 200
propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
tipo de la vigilancia de defectos a tierra	Sin
función del producto	
• función de comunicación	No
• otras funciones de medición	No
Peso neto por UC	13,749 kg
Electricidad	
corriente permanente / valor asignado / máx.	1 000 A
Corriente permanente asignada Iu	800 A
intensidad de empleo	
• con 40 °C	800 A
• con 45 °C	800 A
• con 50 °C	800 A
• con 55 °C	780 A
• con 60 °C	761 A
• con 65 °C	741 A
• con 70 °C	722 A
Capacidad de conmutación IEC 60947	
clase de poder de corte del interruptor automático	M
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	

• con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	85 kA 55 kA 55 kA 36 kA 25 kA	
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	85 kA 55 kA 55 kA 36 kA 19 kA	
poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm) • con 240 V • con 415 V • con 440 V • con 500 V • con 690 V	187 kA 121 kA 121 kA 75,6 kA 52,5 kA	
tipo de protección contra cortocircuito	consulte los valores de potencia de conmutación en redes de suministro eléctrico DC en el manual de producto de interruptores automáticos de caja moldeada 3VA; encontrará el enlace en Service & Support en el último capítulo	
Parámetros ajustables		
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / mín.	4 000 A	
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / máx.	8 000 A	
función del producto / protección de defecto a tierra	No	
Diseño Mecánico		
altura [pulgadas]	12,6 in	
Altura	320 mm	
anchura [pulgadas]	8,27 in	
Anchura	210 mm	
profundidad [pulgadas]	4,72 in	
profundidad	120 mm	
Conexiones		
disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	conexión frontal	
tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	conexión plana por tornillo en ambos lados	
tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / mín.	20 x 4 mm	
tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / máx.	50 x 28 mm	
tipo de superficie / de las conexiones / en la parte inferior del interruptor (N, 2, 4, 6)	Plata	
Circuito auxiliar		
número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	0	
Accesorios		
ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	No	
Condiciones ambientales		
grado de protección IP / frontal	IP40	
temperatura ambiente • durante el funcionamiento / mín. • durante el funcionamiento / máx. • durante el almacenamiento / mín. • durante el almacenamiento / máx.	-25 °C 70 °C -40 °C 80 °C	
Certificados		
designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009	Q	
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[UK Declaration of Conformity](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



LRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA1580-5EF32-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA1580-5EF32-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1580-5EF32-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



