Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de Mínima Tensión (MN) 200-250 VAC para MasterPact NT/ NW Fijo

33671

Р	rı	n	С	ıp	a
---	----	---	---	----	---

Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Masterpact NT Compact NS630b1600 Compact NS1600b3200 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW Masterpact NW RXDC
Tipo de bobina de disparo	Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión del circuito de control	200250 V CA 50/60 Hz 200250 V DC

Complementario

Umbral de tensión de disparo	0,357 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	40 ms - tipo de cable: Masterpact NT) 90 ms - tipo de cable: Masterpact NW) 90 ms - tipo de cable: Compact NS630b1600) 90 ms - tipo de cable: Compact NS1600b3200)
Categoría de accesorio/ componente	Piezas de recambio para Masterpact NT Piezas de recambio para Masterpact NW Piezas de recambio para Compact NS1600b3200 Piezas de recambio para Compact NS630b1600

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	150 g
Paquete 1 Altura	3.5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8.1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1

Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1.6 kg
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	13 cm
Paquete 2 Largo	18.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	19.435 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE	
Sin mercurio	Sí	
Información sobre exenciones de RoHS	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias	

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months
