

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



insulation monitoring module,  
ComPact NSX 100/160/250, 200  
VAC to 440 VAC 50/60 Hz, 0.1 A to  
1 A, 3 poles

LV429459

⚠ Pronto a discontinuarse

⚠ Discontinuado el: 22 diciembre 2021

⚠ Fuera de servicio el: 31 diciembre 2021

## Principal

Tipo de producto o componente	Insulation monitoring device ((*))
Aplicación del dispositivo	Insulation ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 ComPacT NSX250 nueva generación
Número de polos	3P

## Complementario

[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Precisión de medida	-50 %...0 %
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
[Δt] ajuste de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	0.1 A 0.2 A 0.5 A 1 A
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	5...10 s

## Entorno

Grado de protección IP	IP40 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK04 acorde a accesorio de aislamiento

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.09 kg
Paquete 1 Altura	14.5 cm

Paquete 1 ancho	15 cm
Paquete 1 Largo	18 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	8
Paquete 2 Peso	9.207 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------