



# Embutir 40W

Categoria

---

Artefactos Integrado Interior, Gran Formato

SKU

---

P40-595-PS-3600LM

Descripcion

---

Panel embutir 40W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor

Información técnica

| Nombre | Información |
|--------|-------------|
| <hr/>  |             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Tiempo de Arranque | 0.5s              |
| LED SMD            | 4014              |
| Modelo             | P40-595-PS-3600LM |
| Potencia           | 40W               |
| Tensión            | AC100-265V        |
| Conector           | Empalme           |
| Corriente          | 0.3A              |
| Factor de Potencia | 0.98              |
| Protección IP      | IP20              |
| THD                | <30%              |
| Función Dimeable   | No                |
| Ángulo de Apertura | 110°              |
| Material           | PS                |
| Tamaño de Lámpara  | 595x595x9mm       |
| Peso de Lámpara    | 1,7Kg             |
| Flicker            | Si                |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tamaño de Master       | 67x62x14 cm  |
| PMMA + UGR             | No           |
| Cantidad por Master    | 10pcs        |
| Tipo de Blanco         | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco         | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco         | Frío 6000k   |
| Flujo Luminoso         | 3200lm       |
| Frecuencia             | 50-60Hz      |
| Anti-High-Volt         | 1500V        |
| Clase                  | 2            |
| Vida Útil (horas)      | 25.000hs     |
| Vida Útil (ON/OFF)     | 15000        |
| Garantía               | 2 Años       |
| SDCM                   | 5            |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40°    |
| CRI                    | ≥ 80 Ra      |

Lúmenes por Watt

90 lm.xW

Descargas

| Archivo                                  | Descarga                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| P40-595-PS-3600LM MACROLED 4500K.IES     | <a href="#">Click para descargar</a> |
| P40-595-PS-3600LM MACROLED 6000K.IES     | <a href="#">Click para descargar</a> |
| P40-595-PS-3600LM MACROLED 3000K.IES     | <a href="#">Click para descargar</a> |
| MACROLED_Paneles_40_ficha técnica_V2.pdf | <a href="#">Click para descargar</a> |