



SITOP PSU100C/1ACDC/DC24V/0.6A

SITOP PSU100C 24 V/0,6 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 100-230 V AC (110-300 V DC) salida: 24 V DC/0,6 A *homologación Ex ya no disponibles*

Entrada	
Entrada	AC monofásica o DC
Tensión nominal U_e nom	100 ... 230 V
Rango de tensión AC	85 ... 264 V
tensión de entrada	
• con DC	110 ... 300 V
Entrada de rango amplio	Sí
Resistencia a sobretensiones	2,3 x U_e nom, 1,3 ms
Respaldo de red	Con U_e = 230 V
Respaldo de red con la nom, mín.	20 ms; Con U_e = 230 V
Frecuencia nominal de red 1	50 Hz
Frecuencia nominal de red 2	60 Hz
Rango de frecuencia de red	47 ... 63 Hz
intensidad de entrada	
• con valor nominal de la tensión de entrada 100 V	0,28 A
• con valor nominal de la tensión de entrada 230 V	0,18 A
Limitación de la intensidad de conexión (+ 25 °C), máx.	28 A
I^2t , máx.	0,7 A ² ·s
Fusible de entrada incorporado	Interno
Protección del cable de red (IEC 898)	Interruptor magnetotérmico recomendado: a partir de 16 A, característica B o a partir de 10 A, característica C
Salida	
Salida	Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente
Tensión nominal U_s nom DC	24 V
• tensión de salida en la salida 1 con DC valor nominal	24 V
Tolerancia total, estática ±	3 %
Compens. estática variación de red, aprox.	0,1 %
Compens. estática variación de carga, aprox.	0,2 %
Ondulación residual entre picos, máx.	200 mV
Ondulación residual entre picos, típ.	40 mV
Spikes entre picos, máx. (ancho de banda aprox. 20 MHz)	300 mV
Spikes entre picos, típ. (ancho de banda aprox. 20 MHz)	20 mV
función del producto tensión de salida es ajustable	No
Ajuste de la tensión de salida	-
Pantalla normal	LED verde para tensión de salida O. K.
Comportamiento al conectar desconectar	Rebase transitorio de U_a aprox. 5 %
Retardo de arranque, máx.	1 s
Subida de tensión, típ.	25 ms
Intensidad nominal I_a nom	0,6 A

Rango de intensidad	0 ... 0,6 A
potencia activa entregada típico	14 W
intensidad de sobrecarga breve • con cortocircuito en servicio típico	1 A
Posibilidad de conex. en paralelo para aumento de potencia	No
Rendimiento	
Rendimiento con Ua nominal, Ia nominal, aprox.	82 %
Pérdidas con Ua nom, Ia nom, aprox.	2,6 W
pérdidas [W] en vacío máx.	0,75 W
Regulación	
Compens. dinám. variación de red (Ue nom $\pm$ 15%), máx.	0,1 %
Compens. dinám. variación de carga (Ia: 10/90/10%), Ua $\pm$ típ.	3 %
Tiempo de recuperación escalón de carga 10 a 90%, típ.	3 ms
Tiempo de recuperación escalón de carga 90 a 10%, típ.	3 ms
Protección y vigilancia	
Protección sobretensión en salida	Sí, según EN 60950-1
Limitación de intensidad, típ.	0,7 A
propiedad de la salida resistente a cortocircuitos	Sí
Prot. contra cortocircuito	Corte electrónico, rearmado automático
Señalización de sobrecarga/cortocircuito	-
Seguridad	
Aislamiento galvánico primario secundario	Sí
aislamiento galvánico	Tensión de salida MBTS/SELV Us según EN 60950-1 y EN 50178
Clase de protección	Clase I
corriente de fuga • máx. • típico	3,5 mA 0,4 mA
Grado de protección (EN 60529)	IP20
Homologaciones	
Marcado CE	Sí
Aprobación UL/cUL (CSA)	cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (según UL 1310)
certificado de aptitud NEC Class 2	Sí
Homologación CB	Sí
certificado de aptitud homologación EAC	Sí
Homologación para la construcción naval	ABS, DNV GL
CEM	
Emisión de interferencias	EN 55022 clase B
Limitación de armónicos en red	No aplicable
Inmunidad a interferencias	EN 61000-6-2
condiciones ambientales	
temperatura ambiente • durante el funcionamiento — Observación • durante el transporte • durante el almacenamiento	-20 ... +70 °C Con convección natural -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Clase de humedad según EN 60721	Clase climática 3K3, 5 ... 95% sin condensación
Mecánica	
Sistema de conexión	conexión por tornillo
Conexiones • entrada de red • salida • contactos auxiliares	L, N, PE: borne de tornillo desmontable para 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² resp. +: 1 borne de tornillo para 0,5 ... 2,5 mm ² ; -: 2 bornes de tornillo para 0,5 ... 2,5 mm ² -
anchura de la caja	22,5 mm
altura de la caja	80 mm
profundidad de la caja	100 mm

distancia que debe respetarse	• arriba • abajo • izquierda • derecha
Peso aprox.	0,12 kg
propiedad del producto de la caja carcasa disponible en hilera	Sí
Montaje	Sobre perfil normalizado EN 60715 35x7,5/15 por abroche
accesorios eléctricos	Borne de resorte desmontable 6EP1971-5BA00
MTBF con 40 °C	3 910 833 h
notas adicionales	Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C

