



SETRON, aparato de medida, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 65 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, Modbus TCP, energía aparente/activa/reactiva, autoalimentado, borne de tornillo

La versión		
nombre comercial del producto		SETRON
calidad del producto / calibrado		No
tipo de captura de valores medidos / curva de carga		No
tipo de señal		S0
tipo de contador de electricidad		electrónico
tipo de salida de impulsos		eléctrico
La tensión de alimentación		
tensión de empleo - entre L y L / mín. - entre L y L / máx. - entre N y L / mín. - entre N y L / máx.		3 V 480 V 3 V 276 V
Clase de protección		
grado de protección IP		IP40
Electricidad		
sistema tarifario del contador de electricidad		Dos tarifas
intensidad de sobrecarga breve		65 A
Circuito principal		
frecuencia de empleo / valor asignado - mín. - máx.		45 Hz 65 Hz
intensidad de empleo / valor asignado		65 A
Idoneidad		
aptitud para uso		Referencia/suministro
Función del producto		
función del producto - bloqueo antirretorno - código de bloqueo		Sí Sí
Visualización y funcionamiento		
tipo de display		digital
Número		
número de caracteres representables		12
Diseño Mecánico		
número de módulos de anchura		6
peso neto		528 g
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[UK Declaration of
Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA40-1EA1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM2200-2EA40-1EA1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA40-1EA1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





