



# PRO 50W

Categoria

---

Reflectores PRO

SKU

---

BFLSV2-50

Descripcion

---

Reflector PRO Quality IP65 50W Blanco, 25.000 horas de vida útil, 3 años de garantía.  
IK08 - IC Driver – Filtro y Válvula Anti- Humedad – Protección UV

Información técnica

| Nombre | Información |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Modelo              | BFLSV2-50                       |
| Potencia            | 50W                             |
| Tensión             | AC100-240V                      |
| Reemplazo           | Halógeno 400W                   |
| Conector            | Cable (LNT)                     |
| Corriente           | 423mA                           |
| Factor de Potencia  | 0.9                             |
| Protección IP       | IP65                            |
| Protección IK       | IK08                            |
| THD                 | <14%                            |
| Función Dimeable    | No                              |
| Ángulo de Apertura  | 95°                             |
| Material del Cuerpo | Aluminio                        |
| Material del Lente  | Vidrio con reflectante Metálico |
| Tipo de Chip        | 2835 - 54pcs                    |
| Tamaño de Lámpara   | 200x237x36mm                    |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Peso de Lámpara        | 990g             |
| Tamaño de Master       | 43,5x27,5x26,5cm |
| Cantidad por Master    | 12pcs            |
| Tipo de Blanco         | Cálido 3000K     |
| Tipo de Blanco         | Frío 6500k       |
| Flujo Luminoso         | 4500lm           |
| Frecuencia             | 50-60Hz          |
| Anti-High-Volt         | 1500V            |
| EMC                    | No               |
| Clase                  | 2                |
| Vida Útil (horas)      | 25.000hs         |
| Vida Útil (ON/OFF)     | 15000 maniobras  |
| Garantía               | 3 Años           |
| SDCM                   | 10               |
| Temperatura de Trabajo | -20°C +45°C      |
| R9                     | Superior         |

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 80Ra     |
| IC Driver        | Si       |
| Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |

## Descargas

| Archivo                                                      | Descarga                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| BFLSV2-50_Fotometria.pdf                                     | <a href="#">Click para descargar</a> |
| MACROLED MANUAL REFLECTORES FLSV2.pdf                        | <a href="#">Click para descargar</a> |
| BFLSV2-50 3000K MACROLED.IES                                 | <a href="#">Click para descargar</a> |
| BFLSV2-50 6500K MACROLED.IES                                 | <a href="#">Click para descargar</a> |
| MACROLED_Reflector PRO BLANCO 30W a 50W_ficha técnica_V2.pdf | <a href="#">Click para descargar</a> |