

Ficha técnica del producto

Especificaciones



auxiliary contacts LUF - 1NO + 1NC

LUFN11

Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	LUFN
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar

Complementario

Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Ue] tensión asignada de empleo	<= 250 V CA <= 250 V DC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde a CSA 250 V acorde a IEC 60947-5-1 250 V acorde a UL
[Ith] corriente térmica convencional	5 A
Tensión mínima de conmutación	17 V
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Peso del producto	0.05 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	46 g
Paquete 1 Altura	9.5 cm
Paquete 1 ancho	3.3 cm
Paquete 1 Largo	4.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	60
Paquete 2 Peso	3.108 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm

Paquete 2 Largo	40 cm
-----------------	-------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------